

TP41Y型阀套式排污阀

产品名称	TP41Y型阀套式排污阀
公司名称	温州市龙湾永兴亿顺通阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:亿顺通 型号:TP41Y-16
公司地址	浙江 温州市龙湾区 龙湾永兴康宁路112号
联系电话	057786921865 18969756181

产品详情

tp41y阀套式排污阀

产品特点

tp41、tp41Y阀套式排污阀是一种新型(抗硫)排污截止阀。用其阀套开位排污，阀座活动连接，阀瓣与采用软、硬双质密封副，闪瓣密封自清洗，具有密封可靠，耐冲蚀，使用寿命长(使用寿命比一般排污装置高数倍)，标准化，通用化程度高，节能效果显等优点。tp41、tp41Y排污阀是石油、天然气、化工及电力行业中理想的排污设备。

阀套式排污阀主要特点

1、自清扫

阀套式阀芯的独特设计介质由于方向的变化而产生涡流，从而使密封副不易粘附杂质，大大提高了阀门的可靠性和使用寿命。

2、启阀件结构平衡设计

阀套式阀芯上开有平衡，使上、下腔介质处于平衡状态，提高了阀门开启的稳定性和减少开启阻力。

3、双质密封

阀套式阀芯与阀座硬质合金密封副及阀座硬质合金密封副与阀芯内嵌的软密封副，形成双质密封，保证了阀门的耐冲刷及零泄要求。

压力等级	常温下压力试验(mpa)				气体低 压密封	阀套式适用温度				阀套式适用介质
	密封	上密封	壳体			g型	d型	普通型	抗硫型	
公称 压力										基本型
1.6	1.76	1.76	2.4	0.6	-29~25 0	-45~12 1	-29~12 1	含h ₂ s 和co ₂	石油、天然气、水等	
2.5	2.75	2.75	3.75	0.6						
4.0	4.4	4.4	6.0	0.6						
6.4	7.04	7.04	9.6	0.6						
10.0	11.0	11.0	15.0	0.6						
16.0	17.6	17.6	24.0	0.6						

阀套式排污阀性能规范

阀套式排污阀型号编制

k)pwj41/4u-xx

k-搞硫(无要求不标)

gfj-阀套式

4-连接形式：4-法兰连接

1/4结构形式工：1-直通式 4-角式

y-阀座密封副：y-硬质合金密封副

xx-数值为公称压力的10倍

本产品的加工定制是否，品牌是亿顺通，型号是TP41Y-16，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是DN50（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，形态是其他，零部件及配件是手轮，驱动方式是手动，类型(通道位置)是直角式，规格是DN25-DN400