

活塞式快开排泥阀 1.6

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 活塞式快开排泥阀 1.6 |
| 公司名称 | 永嘉县鸿华阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号: 公称通径:80-450 (mm) 压力环境:1.6 |
| 公司地址 | 永嘉县瓯北镇浦二村后垟 |
| 联系电话 | 057767989388 |

产品详情

一、快开排泥阀用途: 安装在各类沉淀池的底部壁外, 用以排除池底的泥沙及污物。

二、快开排泥阀工作原理及性能:

液压、气动角式快开排泥阀: 该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式, 无运动磨损, 寿命长。 液压、气动快开排泥阀: 本产品由液压缸和角式截止阀组合而成, 液压缸内动力带动瓣升降, 使阀体通道开或闭, 以达到流体通断。液压缸的活塞密封件为I型皮碗, 其密封性能好, 经久耐用。阀瓣与阀座为软密封, 密封性能好, 无泄露。采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制, 操作方便。

三、快开排泥阀主要技术参数: 液压、气动快开排泥阀:

| 型号 | 公称压力 pn (mpa) | 壳体试验压力pn (mpa) | 隔膜传动介质 | 隔膜传动工作压 力pn (mpa) | 介质温度 |
|-----------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|------|
| jm744x-10 | 1.0 | 1.5 | 清水、气 | 0.15-1.0 | 0-80 |
| jm644x-10 | | | | | |

液压、气动角式快开排泥阀: 1、公称压力: 1.mpa 2、液压缸工作压力: 清水、气
3、液压缸工作压力: 0.15-1.0.mpa 4、介质温度: 0-80 的

本产品的型号是JM744X, 公称通径是80-450 (mm), 压力环境是1.6, 产品单价是1200.00, 发货期限是10