

# H742X隔膜式池底排泥阀 &6

产品名称	H742X隔膜式池底排泥阀 &6
公司名称	永嘉中任阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中任 型号:H742X
公司地址	浙江永嘉县永嘉县江北街罗浮村乌山路3号
联系电话	86 0577 67973152 18658773153

## 产品详情

### 相关产品

产品名 h742x隔膜式池底排泥阀  
称：  
产品型 h742x  
号：

jm744x双腔隔膜 h742x隔膜式池 h642x  
式快开排泥阀 底排泥阀 排泥阀

咨询电话：18658763531 邓先生

h742x隔膜式池底排泥阀

用途：

本产品用于自来水公司或其他公司的各类水池、排除内泥沙。

## 工作原理及性能：

该阀有阀体，上下隔膜腔、膜片、阀杆组成。上下隔膜腔作为液体工具，液体作为动力，膜片、阀杆作为开关。开启只需一分钟打开阀板。此阀必须利用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。该阀密封性强、开关性能好，检修方便，使用寿命可达五年以上，保用期为十八个月。

## 技术参数：

- 1.工作压力：1.0mpa
- 2.介质：水
- 3.使用温度：常温
- 4.隔膜室工作压力：0.3-1.0
- 5.隔膜室工作液：气、清水

## 主要部件材料：

阀体：ht200

隔膜上腔：ht200

隔膜下腔：ht200

阀板：ht200

阀杆：不锈钢

拼帽：a3钢

隔膜片，耐磨丁晴橡胶和尼龙

## 安装示意图:

## 外型连接尺寸：

法兰连接尺寸按j	dn	100	150	200	250	300	350	400
b78	h	260	375	250	525	585	600	680

本产品的加工定制是是，品牌是中任，型号是H742X，材质是碳钢，连接形式是50，公称通径是50（mm），适用介质是水，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是美标，外形是大型，流动方向是单向，形态是蝶式，零部件及配件是配件，驱动方式是电磁，类型(通道位置)是二通式