

不锈钢气动闸阀/不锈钢气动煤安矿用防爆法兰闸阀

产品名称	不锈钢气动闸阀/不锈钢气动煤安矿用防爆法兰闸阀
公司名称	永嘉汇正自控泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:MZ641H-40PDN200 连接形式:法兰
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区工业路4号
联系电话	0577-21823021 13777709281

产品详情

由于产品定制规格不同，以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询!

气动法兰闸阀概述新气动活塞式闸阀以下简称闸阀），由于具有优良的切断性能，故在工业领域得到广泛应用。公称压力有1.6、6.4mpa，口径由40至600mm，温度范围为-196 至500 。气动法兰闸阀特点闸阀的执行机构具有正、反两种作用功能，故阀的开、关方式有气开、气关两种作用方式。闸阀采用金属接触式独特结构、动作可靠，具有极高的切断性能，比常规的切断阀优越。允许泄漏量达到 $10^{-8} \times kv$ 。使用范围广，温度可由-196 至500 ，口径小至40mm，大至600mm. 阀座有平行、60°v型切口和90°v型切口三种，适应不同使用场合需要。阀体可用夹套形式保温，用以介质冷却后易堵塞，凝结或结焦场合使用。气动法兰闸阀选用材料阀体、阀盖：zg230-450 阀板：1cr18ni9ti堆焊司太莱合金 阀杆：1cr18ni9ti 闸板：1cr18ni9ti堆焊司太莱合金 气缸：无缝钢管 活塞：铸铝合金 密封圈：耐油o型橡胶垫料：聚四氟乙烯，柔性石墨气动法兰闸阀主要技术参数

公称通径dn mm	40	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	
额定流量系数kv	170	270	510	940	1400	2200	3500	8500	9600	13000	17000	55000	27000	38000	
公称压力pn mpa	1.6 6.4														
活塞直径dm m	120		160			280			360		420		540		
操作压力pm pa	0.3~0.5														
介质温度t	标准：-20~250 高温：250~500 低温：-196~-20														
允许泄漏量	$10^{-8} \times kv$														
流量特性	近似直线														

动作方式	继续、连续 (配阀门定位器)													

气动法兰闸阀允许压差

dn	mpa	40	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
120	0.3	1.95	1.18												
	0.4	3.08	2.03												
	0.5	1.06	2.88												
160	0.3		1.35	0.93	0.63										
	0.4		2.04	1.46	0.99										
	0.5		2.04	1.99	1.35										
280	0.3					1.65	1.02	0.67							
	0.4					2.04	1.50	1.00							
	0.5					2.04	1.96	1.14							
360	0.3								0.77	0.57					
	0.4								1.13	0.87					
	0.5								1.20	0.92					
420	0.3										0.65	0.50			
	0.4										0.97	0.75			
	0.5										1.29	1.00			
540	0.3												0.74	0.49	
	0.4												1.09	0.74	
	0.5												1.44	0.98	

气动法兰闸阀连接尺寸参数

dn	pn	l	h	h	a	c	g/kg
40	pn16	250	675	255	120	200	29
	pn64						31
50	pn16	250	685	255	120	200	32
	pn64						40
80	pn16	280	800	340	120	200	42
	pn64						310
100	pn16	300	850	370	120	200	80
	pn64						350
125	pn16	325	1020	415	120	200	95
	pn64						400
150	pn16	350	1085	455	160	240	110
	pn64						450
200	pn16	400	1195	515	160	240	215

	pn64	500			280	360	275
250	pn16	450	1460	580	160	240	320
	pn64	550			280	360	380
300	pn16	500	1575	645	280	360	440
	pn64	600			360		500
350	pn16	550	1890	810	280	360	520
	pn64	650			360	440	580
400	pn16	600	2070	900	360	440	850
	pn64	700			420	500	910
450	pn16	650	2350	975	360	440	890
	pn64	750			420	500	1000
500	pn16	700	2500	1073	360	440	950
	pn64	800			540	620	1200
600	pn16	750	2930	1302	360	440	1100
	pn64	850			540	620	1300

气动法兰闸阀外形尺寸及重量

dn	pn	l	h	h	a	c	gkg
40	pn16	250	675	255	120	200	29
	pn64						31
50	pn16	250	685	255	120	200	32
	pn64						40
80	pn16	280	800	340	120	200	42
	pn64	310			160	240	52
100	pn16	300	850	370	120	200	80
	pn64	350			160	240	90
125	pn16	325	1020	415	120	200	95
	pn64	400			160	240	105
150	pn16	350	1085	455	160	240	110
	pn64	450			280	360	130
200	pn16	400	1195	515	160	240	215
	pn64	500			280	360	275
250	pn16	450	1460	580	160	240	320
	pn64	550			280	360	380
300	pn16	500	1575	645	280	360	440
	pn64	600			360		500
350	pn16	550	1890	810	280	360	520
	pn64	650			360	440	580
400	pn16	600	2070	900	360	440	850
	pn64	700			420	500	910
450	pn16	650	2350	975	360	440	890
	pn64	750			420	500	1000
500	pn16	700	2500	1073	360	440	950
	pn64	800			540	620	1200
600	pn16	750	2930	1302	360	440	1100
	pn64	850			540	620	1300

联系人：李经理
手机：15158610304

电话：0577-21812032

传真：0577-67360232

邮编：325102

地址：温州市永嘉县瓯北镇东方工业区工业路4号

本产品的品牌是汇正自控，型号是MZ641H-40PDN200，连接形式是法兰，主体材料是不锈钢，公称通径是DN50~800mm（mm），适用介质是空气、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蚀性流体，材质是不锈钢，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型、大型，流动方向是双向，驱动方式是气动、电动、手动，零部件及配件是阀体、气动执行器，用途是截止，压力环境是常压、低压、高压，工作温度是常温、低温、高温，类型(通道位置)是二通式，规格是国标