

PZ773X/H/F/W/Y-6/10/16C.P对夹式软/硬密封液动刀型闸阀

产品名称	PZ773X/H/F/W/Y-6/10/16C.P对夹式软/硬密封液动刀型闸阀
公司名称	永嘉振祺阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PZ773X,PZ773H,PZ773F,PZ773W 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县江北街道浦东村
联系电话	0577-67332533 15888481213

产品详情

pz773x/h/f/w/y-6/10/16c.p.r型号代表：

阀门类型代号：“pz”表示刀型闸阀；

驱动形式代号：“7”表示液动传动；

连接形式代号：“7”表示对夹式；

结构形式代号：“3”表示单闸板；

密封面材料代号：“x”表示橡胶；“x”表示橡胶密封；“h”表示金属密封；“f”表示四氟橡胶密封；“y”表示硬质合金密封阀

体材料代号：“c”表示wcb铸钢；“p”表示304不锈钢；

主要用途：广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

主要零部件材料：

阀体、上盖valve body, upper cap	碳钢、不锈钢carbon steel, stainless steel
阀板valve plate	不锈钢stainless steel
阀杆stem	不锈钢stainless steel
密封圈seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金rubber,

主要性能规范：

公称压力nominal pressure	pn
壳体试验casing test	1.5xpn
密封试验leak test	1.1xpn
工作温度operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 hard sealing 425
适用介质working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混 slurry, dust, slag-water mix

执行标准:

设计制造 design and manufacture: jb/t8691-1998

结构长度 structural length: gb/t15188.2-94

法兰连接 flange connection: gb/t9113.1-2000 jb/t79-94

试验与验收 testing and acceptance: gb/t13927-92

主要外形尺寸：

pz973x-10/16(c.p.v.r)外形尺寸 单位：mm

mpa	dn	l	d	d1	d2	h	n-m
1.0	50	43	160	125	100	285	4-m16
	65	46	180	145	120	298	4-m16
	80	46	195	160	135	315	4-m16
	100	52	215	180	155	365	8-m16
	125	56	245	210	185	400	8-m16
	150	56	280	240	210	475	8-m20
	200	60	335	295	265	540	8-m20
	250	68	390	350	320	630	12-m20
	300	78	440	400	368	780	12-m20
	350	78	500	460	428	885	16-m20
	400	102	565	515	482	990	16-m22
	450	114	615	565	532	1100	20-m22
	500	127	670	620	585	1200	20-m22
	600	154	780	725	685	1450	20-m27
	700	165	895	840	800	1700	24-m27
	800	190	1010	950	898	2000	24-m30
900	203	1110	1050	1005	2300	28-m30	
1000	216	1220	1160	1115	2500	28-m30	
1200	254	1450	1380	1325	2800	32-m36	
1.6	50	43	160	125	99	285	4-m16
	65	46	185	145	120	295	4-m16

80	46	200	160	135	315	8-m16
100	52	220	180	155	365	8-m16
125	56	250	210	185	400	8-m16
150	56	285	240	210	475	8-m20
200	60	340	295	265	540	12-m20
250	68	405	355	310	630	12-m22
300	78	460	410	375	780	12-m22
350	78	520	470	435	885	16-m22
400	102	580	525	485	990	16-m27
450	114	640	585	545	1100	20-m27
500	127	715	650	609	1200	20-m30
600	154	840	770	720	1450	20-m36
700	165	910	840	788	1700	24-m36
800	190	1025	950	898	2000	24-m36
900	203	1125	1050	998	2300	28-m36
1000	216	1255	1170	1110	2500	28-m42
1200	254	1485	1390	1325	2800	32-m48

特点：

本阀主要由左、右阀体、u型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。本阀结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的u型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

注意事项：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

订货须知：

产品名称与型号。

公称直径。

阀体材质。

公称压力。

使用介质。

连接方式。

使用温度。

驱动方式。

密封形式。

是否带附件以便我们的为您正确选型。

刀型闸阀报价说明：

- 1.本产品按相关标准生产、质量三包，质保期一年。
- 2.以上报价均不含有17%的增值税，不包含物流运费。
- 3.如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答。
- 4.由于市场原材料价格波动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解。

感谢您访问我们公司网站，如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

本产品的品牌是振祺，型号是PZ773X,PZ773H,PZ773F,PZ773W，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，304不锈钢,316不锈钢，公称通径是50-2000（mm），适用介质是纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物，材质是铸钢，304不锈钢,316不锈钢，密封形式是软密封，硬密封，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是液动，零部件及配件是液动执行器，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900