

HG5型玻璃管液面计 玻璃管式液面计

产品名称	HG5型玻璃管液面计 玻璃管式液面计
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫旺 型号:HG5型
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

结构原理

仪表上下阀都装有pn1.6mpa，dn20的法兰。通过焊接在容器上的法兰和容器组成连接器，透过玻璃管就直接显示容器介质液位高度。仪表上下阀内装有针形阀，当玻璃管因意外事故而破裂时，钢球在容器内介质作用下自动关闭针形阀通道，以防止容器内介质外流。

主要技术参数
测量范围（安装中心距l）：300、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000 mm
工作压力：1.6mpa
材质：碳钢、不锈钢
玻璃管口径：20。c连接法兰标准：hgj46-91 pn1.6 dn20突面其它法兰标准：hg、gb、ansi等，请用户注明。伴热蒸汽压力：0.6mpa
蒸汽夹套接头：1/2”
外螺纹钢球自封压力：0.2mpa

安装中心距l和标尺刻度l1的关系

l	300	500	600	800	1000	1200	1400	1700	2000
h	150	350	450	650	850	1050	1250	1550	1850

订货须知

* 订货时请提供下列数据：* 型号规格* 测量范围（中心距l）* 工作压力* 工作温度* 材质要求

本产品的加工定制是是，品牌是鑫旺，型号是HG5型，类型是玻璃管液位计，测量范围是60，材质是玻璃管

uhc系列磁性浮子式
液位计 hg5型玻璃管
液位计 型号：hg5

详
细
资
料