

# 安来牌 法兰衬胶隔膜阀 G41J手动衬胶隔膜阀

产品名称	安来牌 法兰衬胶隔膜阀 G41J手动衬胶隔膜阀
公司名称	永嘉县安来石化泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:G41J 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北白水西路71号
联系电话	86 0577 67995970 13868607178

## 产品详情

### 法兰衬胶隔膜阀用途和主要性能规范

- 1.本系列隔膜阀可根据不同的视裹材质，适用于不同温度下的不同流体介质管路上，作为控制介质流动的启闭机构。
- 2.各种视裹材质的推荐使用范围：

视裹材质（代号）	适用温度	适用介质
硬橡胶（nr）	-10 oc ~ 85 oc	除强氧化剂（如硝酸、铬酸、浓硫酸及过氧化氢等有机溶剂）外的氢氯酸、氟硅酸、蚁酸和酚酸、盐酸、30%硫酸、50%氢氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿氯气、氨水、大部分醇类，有机酸及醛类等。
软橡胶（br）	-10 oc ~ 85 oc ]	具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸，氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐浴溶液及氨液，水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体，各种浓度稠粘液等。
丁基胶（iir）	-10 oc ~ 120 oc	抗腐蚀、耐磨耗。能耐极大多数的有机酸、碱和氢氧化合物、无机盐及无机酸元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等。
氯丁胶	（cr）-10 oc ~ 120 oc	动物油、植物油和无机润滑油及ph值变化范围很大的腐蚀性泥浆，抗磨性好。
铸铁不视裹	-40 oc ~ 100 oc	非腐蚀性介质

法兰衬胶隔膜阀材质的推荐使用范围：

隔膜材质（代号）	适宜温度	适用介质
丁基胶（b级）	-40 o c ~ 100 o c	良好的耐酸碱性。85%硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、苛性碱和多种酯类。
天然胶（q级）	-50 o c ~ 100 o c	用于净化水、无机盐、稀释无机酸。

法兰衬胶隔膜阀主要性能参数：

型号	公称通径dn（mm）	工作压力wp（mpa）	试验压力（mpa）		试验温度（o c）
			密封	强度	
g41j w-16	20-50	1.6	1.76	2.4	常温
g41j w-10	65-200	1.0	1.1	1.5	

法兰衬胶隔膜阀结构特点和作用原理

- 1.本系列阀门均系引进、消化、吸收英国桑德斯阀门公司专有技术制造的产品。
- 2.本阀门与其它阀门最大的区别在於：采用无填料函的构造；橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态，从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
- 3.由於隔膜阀的流道平滑，流阻小，故而可获得较大的流量。
- 4.视胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。
- 5.由於密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和最小的关闭力。
- 6.本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。
- 7.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别，以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时，手轮即下移，阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断；反之则阀门即开启，色别随之显露。
- 8.本阀采用标准：按照gb12239的规定，并符合bs5156的要求。

主要零件的材料

序号	名称	材料
1	体阀	铸铁
2	衬囊层	橡胶
3	隔膜	橡胶
4	阀瓣	铸铁

5	阀盖	铸铁
6	阀杆	碳钢
7	手轮	铸铁

## 主要连接尺寸

公称通径 dn(mm nps(inch))	l	d	d1	d2	f pn1.0mpa	b	z-	d	d	d1	d2	f pn1.6mpa	b	
15	1/2	125	80	55	40	2	12	4-	12	95	65	45	2	14
20	3/4	135	90	65	50	2	14	4-	12	105	75	55	2	16
25	1	145	100	75	60	2	14	4-	12	115	85	65	2	16
32	5/4	160	120	90	70	2	16	4-	14	135	100	78	2	18
40	3/2	180	130	100	80	3	16	4-	14	145	110	85	3	18
50	2	210	140	110	90	3	16	4-	14	160	125	100	3	20
65	5/2	250	160	130	110	3	16	4-	14	180	145	120	3	20
80	3	300	185	150	125	3	18	4-	18	195	160	135	3	22
100	4	350	205	170	145	3	18	4-	18	215	180	155	3	22
125	5	400	235	200	175	3	20	8-	18	245	210	185	3	24
150	6	460	260	225	200	3	20	8-	18	280	240	210	3	24
200	8	570	315	280	255	3	22	8-	18	335	295	265	3	26
250	10	680	370	335	310	3	24	12-	28	390	350	320	3	28
300	12	790	435	395	362	4	24	12-	23	440	400	368	4	28

## 订货须知：

一、 衬胶隔膜阀产品名称与型号 衬胶隔膜阀口径 衬胶隔膜阀是否带附件以便我们的为您正确选型  
 衬胶隔膜阀的使用压力 衬胶隔膜阀的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定衬胶隔膜阀型号  
 ，请按衬胶隔膜阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量  
 提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

联系我们：名称：永嘉县安来石化泵阀有限公司 电话：0577-67995970 传真：0577-67995972

联系人：葛工（经理）手机：13868607178 18106725588 15858721168q

q：804208395e-

mail：alvalve@126.com 网址：http://www.anlvalve.com/ 地址：浙江省温州市永嘉县江北街工业园

本产品的品牌是安来石化，型号是G41J，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是直通式，公称通径是15-300（mm），适用介质是水，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是调节，类型(通道位置)是二通式