

G11J内螺纹隔膜阀- 品质保证 量大价优

产品名称	G11J内螺纹隔膜阀- 品质保证 量大价优
公司名称	上海辉锆阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:G11J 材质:碳钢
公司地址	上海市宝山区长江南路668号A1098室
联系电话	18221212509

产品详情

产品特点设计与制造：bs5156 结构长度：bs5156 法兰连接尺寸：bs4504、din2532、jis b2212、ansi b16.1、iso2004 eg11w内螺纹隔膜阀

产品用途本阀专用于控制一般腐蚀性介质，可供各类管路或设备上作启闭及节流用。适用温度：120、150（按照隔膜材料）压力等级：pn(mpa) 0.6 1.0 1.6

产品材料阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢隔膜：橡胶阀瓣：铸铁、不锈钢阀杆：碳钢、不锈钢手轮：铸铁

产品测试衬里层：电火花检测试验与检验按bs6755标准公称压力：pn(mpa)阀体：pn × 1.5密封：pn × 1.1

内螺纹隔膜阀主要尺寸参数

公称通径		公称压力	工作压力	lmm	swmm	bmm	h1mm	h2mm	d0mm	质量kg/ki los
dn	g	mpa	mpa							
8	1/4	1.6	1.6	50	20	-	60	66	45	0.6
10	3/8			50	24	-	-	-	45	0.7
15	1/2			65	38	8	84	92	50	0.8
20	3/4			85	40	12	93	103	50	1.1
25	1			110	48	18	106	120	66	1.9

32	1 1/4		120	58	18	137	156	96	3.3
40	1 1/2		140	69	18	142	163	96	4.2
50	2		165	85	20	167	192	96	5.8
65	2 1/2	1.0	203	60	20	190	225	165	9.5
80	3		254	105	32	206	246	230	16.2

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

本产品的品牌是辉锗，型号是G11J，材质是碳钢，连接形式是内螺纹，结构形式是直通式，公称通径是DN15-DN100（mm），适用介质是弱酸碱介质，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是流量控制，类型(通道位置)是直通式，规格是DN15