

# led12V酒店装饰灯具MR16 1\*3W 压铸铝射灯

产品名称	led12V酒店装饰灯具MR16 1*3W 压铸铝射灯
公司名称	深圳市欧斯曼照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:OSM50-2B 光源类型:大功率
公司地址	广东省深圳市宝安区石岩镇北环路崇基工业园A 3栋5楼
联系电话	86-075529816246 15989447540

## 产品详情

### 1产品规格

规格: 50mm

材质: 铝合金+pmma

灯具颜色:光铬

光源颜色:正白(色温:5500-6500k)、暖白(色温:2700-3500k)

光源:单颗1w

led数量:3颗

重量: : 48g

光束角30°

使用寿命:>50,000小时

耐压绝缘:3000v

### 1.2电源规格

输入电压:12v dc

额定功率:3w

输出电压: dc2-10v

输出电流:350ma

标准预留线:

### 1.3环境规格

工作温度:-20—40

储存温度:-20--80

表面温度:30--40

适用湿度:10—90%rh

防护等级:室内产品

### 1.4照度(lux)

颜色	0 . 5m	1m	1 . 5m	2m	2 . 5m
正白色	1750	450	195	108	75
暖白色	1400	260	156	86	60

### 1.5光输出 (lm流明值)

颜色	输出 (lm)	功率 (w)	发光效率 (lm/w)
正白色	248	3	83
暖白色	216	3	72

## 2.产品特性

### 2.1 led极限电性参数:(ta=25 / led)

项目	符号	额定参数	单位
反向电流	ir	0.05	ma
工作温度	topr.	-40~85	
储藏温度	tstg.	-40~90	
静电击穿电压	esd	2000	v
极限功率	pd	0.12	w
极限正向电流	if(dc)	30	ma

### 2.2同亮度规格的led灯管与传统荧光灯管的对比

特性	led节能灯	传统荧光灯管
是否需要镇流器	不需要	需要
是否需要启辉器	不需要	需要
是否环保	环保，符合rohs标准	不符合rohs标准，含汞
是否产生紫外线	没有紫外线	会产生紫外线
维护	维护成本低，且灯管可维修	需要定期更换部件
使用寿命	寿命长（50,000小时）	寿命短（6500小时）
是否闪烁	无闪频	闪烁
是否有噪音	无（直接供电情况下）	有
节能	相对传统荧光灯管节能50%以上	

### 3.产品应用

本产品广泛使用于大型公共场所、商场、办公楼、走廊、工厂等。反射器采用高纯度铝合金，表面阳极氧化处理，反射效率高，整灯采用纯铝结构，散热好，高档。使用低压输出电源，安装方便，安全可靠，免维修，耗电少，使用寿命长，正常情况下可达五万个小时以上，绿色环保。能通过ccc,ce,ul认证.

### 4.注意事项

- 1:如果灯不亮，请检查电源是否连接好;
- 2:请不要用湿毛巾擦洗灯具:
- 3:请不要安装在潮湿、漏水、不牢固的地方。
- 4.安装或拆卸前请断电
- 5.请按正常安装方式使用
- 6.如有损坏请找专业人员（或售后服务点）维修

### 5.出货检验标准

5.1 lot批量定义：原则上同一日所制造产品为一批次 (lot)。

### 5.2检查方法及判定基准

序号	检查项目	允收水准	检验规范
1	外观	轻微缺陷 aql 0.65%  严重缺陷 aql 0.65%  致命缺陷 c=0	参照业界通用标准
2	结构尺寸	n=5 c=0	参照业界通用标准
3	(严重缺陷) 光电性能	n=5 c=0	参照业界通用标准
	(严重缺陷)		

### 5.3不合格品处理

经由贵公司检查若发现不合格品时，请尽快通知本公司，以便双方进行检讨，决定处置方案。

### 5.4不合格品补偿

若不合格品的起因产品制造所致，则免费更换该成品。

### 5.5其它

(1)对本规格书，如有任何问题点，经双方协议后处理。

(2)任何变更都必须经过联络，并取得双方同意后方可变更，并对变更内容记录管理

本产品的品牌是欧斯曼，型号是OSM50-2B，光源类型是大功率，光源功率是1（W），电压是85-265（V），主要适用范围是用于大型公共场所、商场、办公楼、走廊、工厂等，加工定制是是