

# 汇港继电器HRM2H-S-DC12V HRM

产品名称	汇港继电器HRM2H-S-DC12V HRM
公司名称	上海兰邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:HKE/汇港 型号:HRM2H-S-DC12V
公司地址	汶水路273号2幢413室
联系电话	021-53083577

## 产品详情

hrm2

1-1.额定电压：3,5,6,9,12,24,48vdc 1-2.线圈电阻：见规格表 1-3.吸合电压：见规格表  
1-4.释放电压：见规格表 1-5.额定线圈功率：540mw、720mw

2-1.触点形式：a-一组常开,c-一组转换 2-2.触点材料：ag alloy 2-3.触点负载：阻性:16a  
250vac/30vdc,tv-8 感性:8a 250vac/30vdc(cos  $\phi$ =0.4,l/r=7ms) 2-4.最大切换电压：250vac/30vdc  
2-5.最大切换电流：16a 2-6.最大切换功率：4,000va,480w 2-7.最小切换电压电流：5vdc,100ma  
2-8.接触电阻(首次)：max 50m (6vdc 1a) 2-9.寿命：电气寿命 100,000次 机械寿命 10,000,000次

3-1.绝缘电阻：min.1000m 500vdc 3-2.介质耐压：1,000vac,1 min触点与触点间 4,000vac,1  
min触点与线圈间 3-3.吸合时间：max.15ms 3-4.释放时间：max.8ms 3-5.温度范围：-30 ~ +55 (720mw)  
-30 ~ +70 (540mw) 3-6.冲击：强度 1,000m/s 稳定性 100m/s 3-7.振动：强度 10 ~ 55hz,1.5mm双振幅  
稳定性 10 ~ 55hz,1.5mm双振幅 3-8.相对湿度：35% ~ 95%rh,+40 3-9.重量：约13g 3-10.安规：ul  
no.e164730 tuv no.50062823 csa no.1063015(lr 106040) cqc no.02001001670

本产品的应用范围是信号，品牌是HKE/汇港，型号是HRM2H-S-DC12V，产品系列是HRM2H-S-DC12V，触点负载是中功率，触点形式是转换型，额定电流是5，额定电压是DC12，防护特征是塑封式，电流性质是直流，功率负载是小功率，外形是中型