

JOX-10F-3Z通用继电器

产品名称	JOX-10F-3Z通用继电器
公司名称	乐清市柳市显群电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:国产 型号:JOX-10F-3Z
公司地址	乐清市柳市镇南吕岙村
联系电话	13968727693

产品详情

电磁继电器是一种自动电气开关，当给了一个输入量，如电磁光或热信号时，他就能自动切换被控制电路，使之产生一个变，当输入量降至一程度时，它又恢复到初始状态，使被控电路又跳到原来状态。

广泛应用于机械设备、通讯设备、办公室设备、家用设备输入与输出电路之间的信号转换，增加输出电路重复信号，切换不同电压或电流，符留输出信号，闭锁电路，提供遥控等现代化自动领域。二、型号说明：三、常用触点形式：四、继电器的选择及使用：继电器是重要的电子基础元件，它有自己的性能和工艺特点。在使用中，这些性能和特点都能直接影响着控制系统的工作质量和技术经济指标。因此对用户来讲，首先是根据整机线路要求正确选用适合的继电器，其次是正确使用继电器。否则，一是不能充分发挥继电器性能的作用和维持固有可靠性，甚至造成浪费；二是不能保证控制系统的正常工作，从而危及设备、系统的可靠性。正确选用继电器的原则：1、继电器的技术性能，如触点负荷、动作时间及电气参数、机械和电气寿命等，应完全满足整机系统所提出的要求。2、继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件要求。3、根据工作环境条件合理选用继电器，如：环境温度及湿度、振动与冲击、辐照及电磁干扰等，应不影响继电器的使用要求。

五、技术参数：

产品型号		
外形尺寸		
触点形式		
触点材料		
触点容量阻性		
线圈功率	dc(w)	0.9w
	ac(va)	1.2va
线圈电压	dc(v)	6-220v
	ac(v)	6-380v
吸合电压		dc 75%,ac 80%
释放电压		dc 10%,ac 30%

	最大电压	110%
	接触电阻	100m
介质耐压	开路触点时间boc	1000vac,50hz/1min漏
	触点组间ccc	1000vac,50hz/1min漏
	线圈触点间bcc	1000vac,50hz/1min漏
	绝缘电阻	500m
工作寿命	电气	105次(频率：通1次，断1次)
	机械(次)	105次(频率：300次/分)
	环境温度	-25 +55
	引出端形式	插入式、焊接式
	配用插座	pyf14apyf14a-e
	产品重量	40g
	同类型参考	my4
	安装尺寸	
	接线图	

本产品的应用范围是通用继电器，品牌是国产，型号是J0X-10F-3Z，产品系列是通用继电器，触点负载是大功率，触点切换电流是1，触点切换电压是250，触点形式是三开三闭，额定电流是1A，额定电压是AC/DC24-240，防护特征是密封式，吸合电流是1，电流性质是交流，释放电流是1