

TDJC2J-5000VA专用单相调压器

产品名称	TDJC2J-5000VA专用单相调压器
公司名称	乐清市首宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 柳市镇吕岙工业区26号
联系电话	86 0577 57157333 18969771631

产品详情

主要特点：

调压器系列，为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所，使用范围十分广泛。tdgc2j、tsgc2j外形呈圆形，属老产品；tdgc2、tsgc2外形显方形，美观大方，称新型产品。

ztdgc2、ztsgc2系列单、三相大功率柱式电动调压器，是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式调压器新产品，以满足广大用户的需求。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量

广泛用于化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。

tdgc2j单相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
tdgc2j-0.5kva	14 × 13 × 13	4	tdgc2j-10kva	31 × 24 × 41	36
tdgc2j-1kva	20 × 18 × 18	6.5	tdgc2j-15kva	31 × 24 × 56	48
tdgc2j-2kva	20 × 18 × 20	9	tdgc2j-20kva	31 × 24 × 77	56
tdgc2j-3kva	22 × 20 × 20	11	tdgc2j-30kva	31 × 24 × 150	105
tdgc2j-5kva	31 × 24 × 24	16			

tsgc2j 三相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
tsgc2j-0.6kva	15 × 12 × 33	10	tsgc2j-9kva	28 × 21 × 48	35
tsgc2j-1.5kva	17 × 13 × 34	14	tsgc2j-15kva	32 × 24 × 57	48

tsgc2j-3kva	27 × 17 × 42	20	tsgc2j-30kva	33 × 24 × 150	105
tsgc2j-6kva	26 × 21 × 46	28			

ztdgc2单相大功率柱式电动调压器

规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)	规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)
ztdgc2-50kva	200	60 × 63 × 150	ztdgc2-100kva	400	70 × 120 × 170
ztdgc2-63kva	252	70 × 120 × 170	ztdgc2-125kva	500	70 × 120 × 170
ztdgc2-80kva	320	70 × 120 × 170			

ztsgc2三相大功率柱式电动调压器

规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)	规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)
ztsgc2-50kva	67	70 × 63 × 170	ztsgc2-125kva	168	70 × 120 × 170
ztsgc2-63kva	84	70 × 63 × 170	ztsgc2-160kva	215	120 × 150 × 170
ztsgc2-80kva	107	70 × 120 × 170	ztsgc2-200kva	269	120 × 150 × 170
ztsgc2-100kva	134	70 × 120 × 170	ztsgc2-250kva	335	120 × 150 × 180

本店发货安排在支付成功后的1-3天内发货，不保证再提前，尽量当天发货，江浙沪地区基本使用申通快递发货，国内其它地区推荐物流发货（公路汽运，货到电话通知自提），运费按实际费用收取，需要其他快递的请在拍下前跟店主说明。收件注意事项：请收件人在快递公司、邮局工作人员处、货运公司领取包裹时，一定注意在当场验收包裹内的物品数量、配件是否齐全；商品外表面是否有明显的因摔、撞、挤、压引起的损伤。请在确认无误后再签字签收，否则如在签收之后再提出异议，本店概不负责。如在验收当场发现商品存在以上问题，请要求物流、邮局或快递公司开出此类证明。签收后，请客户马上插电试机，如有问题请在收货的当天和店主联系。强烈推荐用支付宝付款 - - 安全、方便、快捷商品：本店所售产品均为全新原厂正品，绝无假货，接受任何方式的检验，如有假货承担相应的法律责任。购买前请先确认，发货前卖家都会一一仔细检查，保证无质量问题才会发货。如买家收到产品24小时内需调换其它型号的机器，在保持原包装的情况下，在卖家有货的前提下可调换。来回邮费由买家自己承担！一经售出如无质量问题概不办理退货手续。如带来不便请原谅！售后服务的说明：本店所有产品质量方面均提供三个月包换，一年保修，终身免费维修（配件另算）的售后，因质量问题所发生的调换运输费用，由买卖双方各承担一半。

本产品的电压比是220/0~250，电源相数是单相，额定功率是5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是首宇电气，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是80%，型号是TDGC2J-5000VA，加工定制是是，应用范围是调压