

## TSGC2-6KV上海三相调压器,金山、宝山、青浦各地中

产品名称	TSGC2-6KV上海三相调压器,金山、宝山、青浦各地中
公司名称	上海津龙电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:6
公司地址	上海市 闵行区 漕宝路 九星市场 星宝东街1号楼 156号
联系电话	021-54856030 15001826968

### 产品详情

#### tdgc2 tsgc2 系列接触式调压器 适用范围

本产品具有波形不失真、结构简单、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行等特点。广泛用于工业、化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工、学校、科学实验、公用设施、家用电器等，以实现调压、温控、调速、调光，功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。结构特征

调压器的线圈用螺杆紧固在底板上，不易因震动而使线圈有位移或偏心所引起的电刷接触不良现象。调压器的刷架上装有一个或若干个并列的电刷，能各自调节保持电刷与线圈表面接触良好，不至致产生断电、火花等现象。

调压器装有刻度盘，调节手轮、指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档，用来限制输出电压在一定的范围内。

调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱，以便于安装接线。工作条件环境温度气温-15 ~ +40 ； 调压器安装地点海拔不超过1000m；

空气相对湿度：月平均湿度90%，平均气温25 ； 电源电压的波形：输出电压波形近似与正弦波；

安装场所无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、粉尘、污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质；

安装场所无严重震动和颠簸； 调压器不允许并联使用；

在输入额定电流、电压情况下，单相调压器可升高30v、三相调压器可升高53v；

单相调压器输入电压应低于230v，三相调压器应低于395v，输入电流应大于最大额定输出电流；

了解更多详细信息，请进入上海津龙电气有限公司企业网站：<http://www.jinlong-sh.com>

本产品的电压比是380/0~430，电源相数是三相，额定功率是6，防潮方式是开放式，冷却方式是干式风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海津龙，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是tsgc2，是否提供加工定制是是，应用范围是调压