

称重显示仪表连电脑安装测力软件可查看力值曲线图

产品名称	称重显示仪表连电脑安装测力软件可查看力值曲线图
公司名称	苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耀华 型号:XK3190-A12E
公司地址	江苏省苏州市吴江区苏州河路18号
联系电话	0512-89573136 18862112865

产品详情

仪表特色：

1. 高精度a/d转换，可读性达1/30000;
2. 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；
3. 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；
4. 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；
5. 称重计数功能（单件重量有断电保护）；
6. 多种背光模式可选；
7. 选配rs232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；
8. 选配20ma电流环大屏幕通讯口；
9. 可定制非标改制型品种（可根据客户需求定制）
 - （1）带kg/lb一键转换功能的改制型；
 - （2）畜牧秤专用改制型；
 - （3）带2个定值输出（ttl）功能的改制型；
 - （4）带峰值保持的改制型；

一、开关机

按下仪表背面的按钮开关,仪表开机,进入笔划自检,如果秤台上的重量在开机置零范围内,进行自动置零,并进入称重状态。否则仪表给出提示并且显示此重量。

在仪表开机状态下,按下背面的按钮开关,仪表将关机。

二、按键操作说明

在标定和参数设置状态下,部分按键将执行以下的功能:

1. [置零]键执行“加1”功能,按下[置零]键后,指示灯对应位数字就加一,加到9后自动归零。
2. [去皮]键执行“移位”功能,按下[去皮]键后,指示灯指示位右移一位,到最小位后自动移至最高有效位。
3. [#]键执行“输入”功能,按键后会将设定的数据输入仪表。
4. [清除]键执行“退出”功能,按下则会退出标定状态或者设置状态。
5. [*]键执行“切换参数”功能,按下则会进入下一个参数设置状态。

三、称重操作

1. 置零:

按下[置零]键,可以使仪表处于置零范围的数据回零,只有稳定灯亮后才能进行置零操作。

2. 去皮:

在称重状态下,显示重量为正且稳定灯亮时,按下[去皮]键,可将显示的重量值作为皮重扣除,此时仪表显示净重为0,净重灯亮,在毛重为0的情况下,再按下[去皮]键,仪表即清除皮重值。

【注】毛重是负值时不能去皮。

3. 查看内码:

在正常称重状态下,同时按下[#]和[*]键,仪表显示内码。

4. 峰值保持、平均值:

通过功能设置p2选择使能,在选择后,可以通过[#]键来启动或者停止选择功能。如:

p2选择2,按[#]键,平均值灯亮,此时仪表自动判断,待相对稳定时,仪表开始计算显示平均值,并闪烁后显示平均值,当前重量回零后取消显示平均值,可以继续称量下一次平均值;

p2选择3，在称重状态下，按下[#]键，峰值灯亮，仪表处于自动峰值保持工作状态，可以保持最大称重数据，重量回零后，解除保持数据。

在上述操作中，可以随时按[#]键退出动物秤/峰值保持状态；每次开机后要按[#]键此功能才能启动。

5. 测量值手动累加：

正常称重状态下，当测量数据大于或等于20分度且数据稳定，将[*]键按下，仪表执行“测量值手动累加”功能。此时，仪表将先显示累加的总数据（分两步）：[total =]（提示下面显示的内容为累加的总量数据）显示约1秒后显示累加数据[*****]，然后显示总累加次数（分两步）：[n =]（提示下面显示的是次数）显示约1秒后显示累加次数 [***]，然后累计指示灯亮。

注意：累加次数最大（在保证累加结果 999999的情况下）可为9999次；累加结果在未进行过清除操作前，始终保持，掉电后也不会丢失。若按[*]键时净重小于20分度，则只显示累计量，不进行重量和次数的累加。

6. 测量值自动累加：

正常称重状，非峰值保持、平均值状态下，将[功能]键+[*]键同时按下，仪表进入自动累加状态，此时累计灯将会闪动；进入自动累加状态后，每当测量数据大于或等于20分度且数据稳定后约1~2秒，仪表进行一次自动累加，然后显示累加次数和结果。再次[功能]键+[*]键同时按下或者按[#]退出自动累加状态。注意：自动累加状态掉电不保存，但保存累加数据。

7. 清除累加结果：

称重状态下按[清除]键，仪表清除累加的次数和累加的总数据。首次累加时应先清除再操作。

8. kg和磅单位切换：

正常称重状态下，将[功能]键+[#]键同时按下，仪表执行单位切换；当计量单位为磅时，显示数据的最后一位小数点亮。也可通过p1参数转换单位。

9. 预置皮重和上下限报警：

正常称重状态下，长按[#]键。步骤如下

步骤	操作	显示	解释
1		[*****]	称重显示状态
2	长按[功能]键	[p00000]	提示用户输入预置皮重值。预置皮重只能最多能设为5位数皮重
3	输入预置皮重值,例如“6000”	[6000]	按[#]键确认，进入步骤4
4	上限报警值，例如“3000”	[h 00000]	按[#]键确认，进入步骤5
5	下限报警值，例如“0”	[l 00000]	按[#]键确认，进入步骤6
6		[*****]	返回称重状态，显示除皮后的净测量结果

【注】当上下限值均为0时取消上下限报警无效

实物图片：

常见的称重测力显示仪表耀华xk3190-a27e

称重测力显示仪表耀华xk3190-a27e具有非常大的字体显示

耀华xk3190-a27e的字体接近3寸，是真正意义上的“大眼睛”

耀华xk3190-a27e显示准确，精度高，性能稳定

耀华xk3190-a27e背面的图片，一个是电源线，一个连接称重传感器的母九针插头，一个是连接电脑串口的公九针rs232插头

仪表连接电脑后可以从电脑上准确的读出仪表时时测量的力值

力值测试软件还具有捕捉最大值最小值的功能

力值测试软件可以将整个力值变化的过程用曲线绘制出来

来一张力值测试软件的截图

我司与阿里物流联盟，为了打开市场，开发新客户，我公司销售出去的产品，运费全由我方支付（不论客户采购数量多少，路程远近，单价高低）我司支持支付宝交易，公司公帐转账。支持网上订购，可以通过阿里旺旺或者qq 841419138进行网上沟通交易事项，如不在线，请直接拨通我的电话18662247704（24小时服务）这样更方便、直接！欢迎您联系我。

【三、货运方式】 快递：我司默认“天天快递”“顺丰快递”，如果客户有指定快递公司的话，请在交易前和我们协商一下。 物流：我司默认“德邦物流”“天地华宇”“城市之星”“新邦物流”“佳吉物流，款到当天发货（以发货物流单时间为准），不接受物流代收货款（回款慢，还要收费用，不划算！）如果客户有自己放心的直线物流公司也可以和我们沟通协商。谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是耀华，型号是XK3190-A12E，种类是背光源(器件)，光源形状是线状，光源种类是LED发光二极管，光源分布位置是侧光式，显示模式是透射式，显示颜色是红色，规格尺寸是20（mm），膜板材质是PVC，膜厚是2（ μm ），光片厚度是3（mm），偏光角度是180（ $^{\circ}$ ），连接方式是金属插脚，OEM是可以