

XRNP2-7.2KV/0.5,1,2,3.15,5,7.5,10A互感器用高压限流熔断器

产品名称	XRNP2-7.2KV/0.5,1,2,3.15,5,7.5,10A互感器用高压限流熔断器
公司名称	上海三团风机电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 类型:高压限流熔断器
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省柳市镇薛宅路口
联系电话	86-0577-27887105 18657766522

产品详情

xrnp2系列电压互感器保护用高压限流熔断器

一、概述

本产品适用于户内交流50hz，额定电压3.6-40.5kv系统作为电压互感器的过载及短路保护之用。（通过了国家高压电器质量监督检测中心型式试验，产品符合gb15166.2和iec282-1）。

二、特点

1、分断能力高，开断电流可达63kv。2、功耗小、升温低。3、动作特别快，安一秒特性要比国内目前生产的同类产品动作快，例如额定电流100a的熔断体，通以1000a预期电流，弧前时间不超0.1s。4、安-秒特性误差小于±10%。5、配有弹簧式撞击器，该撞击器具有接触面大，压强小等有点。因此，在推动开关联动锁动作时，不会产生将开关与撞针接触面打碎或击穿的情况发生。6、规格标准化。7、有较大的限流作用。8、产品性能符合gb15166.2国家标准及iec60282-1国际标准。9、能可靠开断最小开断电流至额定开断电流之间的任何故障电流。另外，还可根据用户需求，生产各类非标准产品。

三、产品型号说明

四、技术参数及尺寸图

3.6/40.5kv (i) 型熔断件 (d= 25mm)			
型号	额定电压kv	额定电流a	长度l (mm)

xrnp1	3.6	0.2	195	
		0.3		
		7.2		0.5
		12		1
				2
				3.15
				4
xrnp1	24	0.2	354	
		0.3		
		0.5		
		1		
		2		
		3.15		
		xrnp1		40.5
0.3				
0.5				
1				
2				
3.15				

3.6/40.5kv ()型熔断件 (d= 51mm)					
型号	额定电压kv	额定电流a	长度l (mm)	额定开断电流ka	
xrnp2	3.6	0.5	192	50	
		1			
		7.2			2
		12			3.15
					5
					7.5
					10
xrnp2	24	0.5	367		
		1			
		2			
		3.15			
		5			
		7.5			
xrnp2	40.5	0.5	442		
		1			
		2			
		3.15			
		5			

本产品的加工定制是是，品牌是其他，类型是高压限流熔断器，型号是XRNP2-7.2KV/0.5,1,2,3.15,5,7.5,10 A，额定电压是10K（V），额定电流是0.2-4（A），额定分断电流是50k（A），产品认证是ccc