

切脚机 剪脚机 LED剪脚机手动 切脚机刀片 电路板剪脚机正邦

产品名称	切脚机 剪脚机 LED剪脚机手动 切脚机刀片 电路板剪脚机正邦
公司名称	温州市正邦电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 品牌:ZB/正邦
公司地址	中国 浙江 温州市瓯海区 温州市瓯海区慈湖顺展路32 - A
联系电话	86 0577 86702322 15067852928

产品详情

产品特点

1.切腿机用于切除线路板焊接后的引脚；2.采用精密加工工艺制造的零部件组装而成，切腿机关键部分研磨处理，进

轴承组装，切脚一致性好；3.精钢导轨抗弯、耐磨，厚度精密调节，适合0.5-2.5mm不同厚度线路板使用；4.切腿机双丝杆、手轮 调节线路板滑动轨道宽度；5.进口直线轴承推板机构，操作省力、平稳、送料简便快速.耐磨性好.寿长；6.切脚高度随意可调，刀片转速快、平稳、噪音低、效率高，操作方便；7.超厚钢、有机玻璃，三孔刀片压盖等多重安全措施；8.整机配置引脚收集器、工具套装及备用皮带。技术参数：

型 号	zb200e	zb250e	备注
基板厚度	approx0.8-2.5mm	approx0.8-2.5mm	
切脚高度	approx1-3mm	approx1-3mm	
刀片转度	4500r/min	4500r/min	
导轨行程	0-220mm	0-280mm	
刀片规格	∅ 200 × 70 × 3.5mm	∅ 250 × 70 × 3.5mm	
额定功率	550w ± 25w	550w ± 25w	
电 源	ac220v ± 10% 50hz	ac220v ± 10% 50hz	
外形尺寸	550 × 410 × 800mm	650 × 510 × 900mm	
重 量	85kg	97kg	

正邦切脚机优势：

1.机头跳动小，3丝以内；

对比：跳动10丝以上；

2.pcb导槽精钢制造，厚度高，耐磨，切板厚度可以调节；

对比：铝制，切板厚度不可调；

3.机架板材厚，1cm精钢，不易变形，长期使用精度不会下降；

对比：板材薄，或则采用管材+蒙皮；

4.机头采用进口轴承，跳动小，稳定性强，耐用；

对比：国产轴承，机头跳动大；

5.压盖采用3个螺丝，运行安全，平稳，减少刀片的磨损；

对比：单颗螺丝，高速旋转刀片可能跳动，打滑，安全系数低；

6.整机保修，包括电机

对比：电机不保修；

7 运行转速高，4500转高转速；

对比：低转速；

8 外形美观，协调，做工精密。调节方便，调节手感好，不干涩；

对比：外观做工不好，长期使用后调节性变差；

9 切脚高度丝杆螺母调节间隙，偏差范围小；

对比：大弹簧，调节时，导槽可能倾斜。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，品牌是ZB/正邦，型号是ZB200E，材质是钨钢，适用机床是PCB板切引脚，是否进口是否，规格是ZB200E（8寸），ZB250E（10寸），是否库存是库存，脚长是1-3，送料形式是手推式，线径是0.8-2.5