

包邮轴流风机专用防爆风管伸缩阻燃帆布通风管350MMx5M

产品名称	包邮轴流风机专用防爆风管伸缩阻燃帆布通风管350MMx5M
公司名称	乐清市润发电器有限公司
价格	面议
规格参数	适用风机:轴流风机、离心风机、管道风机、矿用风机 规格:200、250、300、350、400、450、500、550、600
公司地址	乐清市柳市镇长春村
联系电话	18755790925

产品详情

默认价格为每米价格，5米起批，可做5-15米长度每条

一、风管的特点及适用范围：

1. fg风管、风机风管(导风筒)以优质(pvc)塑料(尼龙/三防)布配以弹簧钢圈、耐磨胶条等精制而成;
2. 伸缩软管任意弯转、驳接自由、体积轻巧;
3. 风机风管携带方便、耐高温、耐油酸且阻燃;产品环保无毒害、无异味、无粉尘、无纤维碎末。
4. 伸缩软管管体横向无接缝、具有不漏风、耐磨、耐腐蚀、抗静电、风阻小、抗压强度大等优点;
5. 风机风管规格:口径:200mm-1500mm;单根长度1m-30m米无需接头
6. 伸缩软管与通风机之间可方便快捷的连接。
7. 伸缩软管每隔约1米装有一个吊环，可方便将风管固定在需要的位置;
8. fg风管、风机风管两端各装有一个低碳钢圈或装不锈钢法兰等多种方式连接，方便快捷;让客户使用长度不受限制。

9.fg风管、风机风管、风管价格也属批发价，产品性价比高。

10.风管配合通风设备广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用。

二、风管图片

本产品的加工定制是是，适用风机是轴流风机、离心风机、管道风机、矿用风机，规格是200、250、300、350、400、450、500、550、600，密度是横向无接缝、具有不漏风、耐磨、耐腐蚀、抗静电、风阻小，抗压强度是抗压强度大，品牌是RFAR，型号是FG，弯曲强度是多种，使用温度是多种（ ），材质是PVC/尼龙，长度是每条几米可定做