

XWB-300B热变形、维卡软化点温度测定仪

产品名称	XWB-300B热变形、维卡软化点温度测定仪
公司名称	宁波北仑众拓测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XWB-300B/XWB-300A 测量范围:0—3mm
公司地址	中国 浙江 宁波市北仑区 大碶人民北路528~536号
联系电话	0086 0574 86118989 13606846453

产品详情

xwb-300a (b) 型热变形、维卡软化点温度测定仪采用单片机控制技术、自动测控温度和变形、自动求出试验结果；自动排除油烟和冷却功能。三路位移传感器测定试样的变形量，数字显示温度位移，微机打印实验结果。

xwb-300a为台式结构

xwb-300b为立式结构，试样架自动升降。

主要性能指标

- 1、温度的控制和测量范围：室温—300
- 2、升温速率：120 /h (12 ± 1 /6min) 和50 /h (5 ± 0.5 /6min)
- 3、温度分辨率0.1 ，温度最大误差: 1
- 4、变形测量：范围0—3mm、最大误差0.01mm、分辨率0.001mm
- 5、热变形试验跨距可调，可调范围80mm—120mm。
- 6、加热介质：甲基硅油（粘度低为好）或变压器油（200 以内使用），e型油箱加20升左右，f型油

箱加12升左右。

7、 加热功率:4kw

8、 电源:220v \pm 10% 20a 50hz-60 hz

本产品的品牌是XWB-300B，型号是XWB-300B/XWB-300A，测量范围是0—3mm，测量精度是0.01mm，控温范围是室温—300（ ），功率是4K（w）