

NFC9180-NX长寿防眩顶灯 , NFC9180-NX/NFC9180-NX长寿防眩顶灯

产品名称	NFC9180-NX长寿防眩顶灯 , NFC9180-NX/NFC9180-NX长寿防眩顶灯
公司名称	浙江宇锐照明有限公司
价格	面议
规格参数	型号:NFC9180-NX 防护等级:ip65
公司地址	瑞安市南滨街道林垟办事处林北村
联系电话	86 0577 61770103 15382575187

产品详情

以上价格仅供参考，实际以成交价格为准“

拍下系统会自动改运费的哦

默认快递：申通

需要发其他物流/快递请先联系客服哦

请往下拉，下面有实拍图和尺寸的

nfc9180-nx长寿防眩顶灯 一. 适用范围 本产品为响应国家节能政策,结合市场需求,最新研制开发的长寿防眩顶灯,广泛适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。 二. 性能特点 减少维护工作量: 光源寿命长达60000小时以上,灯具寿命周期无需更换光源。 一体式结构设计,安装、拆卸方便。 多重防振结构设计,优化的散热设计,确保灯具可以长期稳

定工作。防护等级ip65，防腐等级wf2，大幅降低维护工作量。节能：光源光效达60lm/w以上；比白炽灯节能70%以上。优化的电路设计，使灯具电气效率高达92%以上，比行业水平高15%。先进的配光设计、精心选材，使灯具效率高达90%以上，比行业水平高30%。防眩：特殊工艺处理，光线柔和，照度均匀，无频闪，无眩光。运用先进的光学和照明原理优化设计透明罩，防止眩光产生。安全：可以交直流220v供电，既能用于普通照明，也能用于应急照明。可以瞬间冷启动和热启动。有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。

三. 技术参数

额定电压	ac/dc85-260v 50hz
光源类型	无极灯
额定功率	50w
功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
引入电缆外径	8~ 14mm
外形尺寸	275x300mm
重量	3.6kg

绝缘等级：i 防腐等级：wf2 四. 使

用方法 1、根据现场环境和照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并准备相应长度的8~10mm三芯电缆线。 2、拆开灯座上的两个锁扣打开后盖，将准备好的三芯电缆线一端穿过引入口，将火线(L)端接在L端子上，零线(N)接上N端子上，地线接在PE端子上，再将引入口的电缆线用压紧螺母压紧后，合上后盖，扣紧锁扣，最后将三芯电缆线另一端接通电源，即可实现照明。 3、更换灯泡时，按使用方法2打开后盖，拆卸固定基座，并从灯盖上轻轻拔出，旋下灯座上的旧灯泡，换上新灯泡即可。 4、安装： 吊顶安装：先用4个m8螺栓将吊装转接板固定在灯具上，将三芯电缆线穿过g3/4管螺纹口，穿过侧面的圆孔和灯座一侧的引入口，连接到灯具上然后将灯具的g3/4管螺纹和带有标准g3/4管螺纹的布线钢管宁在一起。 吸顶安装：根基灯具的安装孔位尺寸，在灯具要安装的位置上打相应的安装螺栓孔，用m8螺栓安装固定。安装高度固定在8m之内。 五. 注意事项 1、安运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。 2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。 3、更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。 六、质量保证公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证，严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求，产品实行7年保用(光源保一年)，自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护为获得更好的品质及完善的售后服务，选型购买时请认准‘宇锐照明’品牌凡出现质量问题的产品现场无法拆卸或是大型工程项目的，我公司可根据现场情况在4小时之内制订维修方案，本地区内4个小时之内、浙江省内12小时之内、浙江省外3个工作日之内到达现场进行维修。

本产品的加工定制是是，型号是NFC9180-NX，防护等级是ip65，光源类型是无极灯，光源功率是50(W)，品牌是宇锐照明，电压是220(V)，主要适用范围是1、1区、2区危险场所。2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。