

40W集成LED路灯、60W集成LED路灯、集成LED路灯价格

产品名称	40W集成LED路灯、60W集成LED路灯、集成LED路灯价格
公司名称	高邮市瑞杰照明器材厂
价格	面议
规格参数	型号:LED-09 光源功率:40 (W)
公司地址	江苏 高邮市 郭集工业园区
联系电话	051484634726 15345264026

产品详情

高邮市瑞杰照明器材厂

联系人：潘女士 联系电话：0514-84634726

网址：www.yzrjzm.com

手机：15345264026 qq:2252932981

欢迎来我厂加工灯杆、监控杆、电力杆、路灯杆、灯塔、避雷塔、装饰塔、太阳能灯、太阳能配件、红绿灯、led灯具，在这里，钢板进料后，除了镀锌外，可以完全在厂区内完成钢杆的全部生产过程，这样就减少了许多中间环节，也避免了因设备不足到处加工而产生的短途运输费用，生产成本将降到最低，也大大缩短了生产周期，因为是流水作业，故而生产能力极强，产品质量一致性好，可以满足生产量大、交货期急的生产任务。我公司主要生产高杆灯、太阳能灯、led路灯、道路灯、景观灯、广场、码头、庭院及室内工矿照明灯具。

技术特点：

- 1、优越的散热性能 根据传导、辐射、对流优化散热设计，环境温度35 时，led结点温度在75 以下。
- 2、科学的光学设计 完全符合道路照明设计标准，灯具出光利用率达95%以上。
- 3、高效驱动电源 电源效率达90%以上，功率因素 0.98，灯具稳定性更佳，寿命更长，达3

0000小时以上。

4、由驱动散热设计良好的电源散热系统，能有效控制电源的工作温度，使电源运行更加稳定。

5、多角度安装设计 水平杆安装可调角度为 $-12^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，竖直杆安装可调角度为 $0^{\circ} \sim 42^{\circ}$ 。

6、外置接线腔体 灯具外置接线腔体，可实现在电源腔外接线操作，操作更简便。

7、套管安装设计 适用多种管径安装，满足不同安装要求。

8、光控装置 可加载光控装置。

9、适用场合 主要用于城市主干道，快速道。

10、独立自主知识产权设计，多项先进技术融为一体的led路灯产品。灯体主要结构部件采用高压铸铝压铸组成，具有抗冲击、耐腐蚀的优点。散热器采用tensile aluminum特殊加工工艺，经特殊表面处理与设计，确保优越的散热性能。

11、高效的配光技术，配光器均匀性高，光利用率高，出光利用率高达85%以上。高强度钢化玻璃，经特殊工艺处理，具有更佳的透光性能和抗紫外线功能。严格的灯具测试流程，确保每个灯的品质。

温馨提醒：公司大多数产品为接订单生产，欢迎各大经销批发商、外贸公司、海外客商来电咨询。

以上产品图片及价格为参考信息，不做实际销售。

祝您合家幸福、万事如意。

联系人：潘女士 咨询电话：15345264026

led路灯的优点

1、led路灯本身的特性——光的单向性，没有光的漫射，保证光照效率。

2、led路灯有独特的二次光学设计，将led路灯的光照射到所需照明的区域，进一步提高了光照效率，以达到节能目的。

3、led的光源效率目前已达110-130lm/w，而且还有很大的发展空间，理论值达250lm/w。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加，因此，总体光效led路灯比高压钠灯强；(这个总体光效是理论上的，实际上250w以上高压钠灯的光效高于led)。

4、led路灯的光显色性比高压钠灯高许多，高压钠灯显色指数只有23左右，而led路灯显色指数达到75以上，从视觉心理角度考虑，达到同等亮度，led路灯的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上，(参

照英国道理照明标准)。

5、led路灯的光衰小，一年的光衰不到3%，使用10年仍达到道路使用照度要求，而高压钠灯光衰大，一年左右已经下降30%以上，因此，led路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。

6、led路灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率，节省电能。spark智能led路灯可实现电脑调光，分时间段控制，光线控制，温度控制，远程控制，自动巡检等人性化功能。

7、led是低压器件，驱动单颗led的电压为安全电压，系列产品单颗led功率都为1瓦，所以它是一个比使用高压电源更安全的电源，特别适用于公共场所（例如：路灯照明、厂矿照明、汽车照明、民用照明等）。

8、每个单元led小片只有很小体积，所以可以制备成各种形状的器件，并且适合于易变的环境。

9、寿命长：能使用5万小时以上，提供三年的质量保证。不足之处就是电源的寿命得不到保证。

10、光效高：采用 100lm以上的芯片，相对于传统高压钠灯能节能75%以上。

11、安装简便：无需加埋电缆无需整流器等，直接将路灯灯头安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。

12、散热控制出色：夏天温度控制在45度以下，并采用被动散热方式，夏天的散热保障不足。

13、质量可靠：电路电源全部采用高质量元器件，每颗led都有单独过流保护，无需担心损坏。

14、光色均匀：不加透镜，不以提高亮度而牺牲均匀光色，从而保证无光圈光色均匀。

15、led不含有害金属汞，不像高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。

综合上述原理，大功率led路灯的节能效果显著，代替高压钠灯可节电60%以上。

维护成本低：相对于传统路灯，led路灯维护成本极低，经过比较，不到6年即可收回全部投入成本

高邮市瑞杰照明器材厂

联系人：潘女士

联系电话：0514-84634726

网址：www.yzrjzm.com

手机：15345264026

qq:2252932981

本产品的加工定制是是，型号是LED-09，光源功率是40（W），电压是220（V）