

平列式氙灯老化箱，氙灯试验箱

产品名称	平列式氙灯老化箱，氙灯试验箱
公司名称	苏州广郡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:E-lab 型号:GXD-990N
公司地址	苏州工业园区唯亭镇亭翔街西张泾工业小区D幢
联系电话	86 0512 65953576 18913138825

产品详情

一、用途概述：

该产品适用于橡胶、涂层、电工电子产品、材料在受到太阳辐射条件下产生的热、机械、化学、电等的效应及确定其适应性，采用氙灯做光源，光谱分布最接近太阳，具有光照、温度、湿度、凝露等环境因素，是最好综合性的环境试验设备。

二、主要技术参数

- 1) 工作室尺寸：500 × 760 × 500 (深 × 宽 × 高)m
- 2) 温度范围：室温+10 ~+120
- 3) 温度波动度：±0.5
- 4) 温度均匀度：±2
- 5) 黑板温度：40 ~+100
- 6) 湿度范围：0~95%r · h
- 7) 湿度波动度：±3% r · h
- 8) 湿度均匀度：±5% r · h
- 9) 定值时间：0 ~ 999小时，可调
- 10) 程式时间：0 ~ 99小时，可循环

- 11)降雨时间：0~9999min，连续降雨可调
- 12)降雨周期：0~240min，间隔（断）降雨可调
- 13)喷水周期：（喷水时间/不喷水时间）：18min/102min
- 14)氙灯功率：共3支每支1.2kw,总功率3.6kw可调
- 15)灯寿命：1500h
- 16)样品架与灯距离：350~375mm
- 17)样品托盘尺寸：400×700mm
- 18)加热、加湿功率：各1kw
- 19)样板：标准样板
- 20)辐照度波长：290nm~800nm
- 21)波长辐照度：0~100w/m²
- 22)喷嘴水压：1~1.5bar
- 23)1米噪声：80db

三、满足标准

lgb/t25978-2010色牢度试验及人工气候加速老化试验

lgb/t16422.2-1999塑料实验室光源暴露试验方法(第二部分氙弧灯)

lgb/t 8430-98纺织品色牢度试验,耐人造光色牢度氙弧灯

lgb/t 1865-97色漆、清漆、人工气老化和人工辐射暴露

lgb/t 5137.3-96汽车安全玻璃耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法

lgb/t 16259-96彩色建筑材料、人工气候加速、颜色老化试验方法

lgb/t 2423.24-95电工电子产品环境试验第二部分：试验方法、试验sq：模拟地面上的太阳辐射

本产品的加工定制是是，品牌是E-lab，型号是GXD-990N，类型是氙灯老化箱，材质是SUS304，温度范围是RT+10~90（ ），功率是8500（W），工作室尺寸是500*700*500（mm），电源是380v50HZ，适用范围是皮革，织物，油漆，塑料等