

：耐黄变试验箱，UV老化试验箱，紫外线老化箱

产品名称	：耐黄变试验箱，UV老化试验箱，紫外线老化箱
公司名称	东莞市华通仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FATO/华通 型号:HT--831
公司地址	东莞广东省东莞市塘厦镇塘龙中路353号铭明工业园B栋
联系电话	86-076987925312 15099705180

产品详情

ht-uv601老化机主要技术参数：

紫外线老化箱利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果，被测试材料放置于一定温度下的光照中进行测试。用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年出现的耐候效果危害类型包括：褪色、变色、失光、粉光、开裂、浑浊、气泡、脆变、强度、衰退和氧化等。独有的免维护结构设计,使用更方便,更节能.uv601紫外线老化机完全按照gb/t16776标准要求制作，适用于各种户外的紫外线试验uv601紫外线老化机利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果，被测试材料放置于一定条件下的光照中进行测试。用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年出现的危害。一般72小时相当于户外贰年之效果。

本试验箱含有以下功能：

- 1、功能选择：含连续和循环选择，选择循环功能时光照和黑暗时间可调
- 2、定时装置：最大定时9999h；带停电记忆功能，灯管辐照时间累计定时控制具停电保持数据功能（断电后再来电保持原有运行时间并继续运行）超温保护功能、防臭氧聚集功能含uv照射系统。
- 3、温控仪：自动控温（微电脑pid控制微电脑pid温控仪
- 4、uv辐照温度：室温~80 （可调节）
- 5、温度均匀度：±3

- 6、灯源：进口uv340紫外线灯管4支
- 7、灯管间中心距离：70mm
- 8、灯源表面至试件距离：254mm
- 9、测试面积：900 × 210mm
- 10、加热器：1000w
- 11、外箱体材料：外表面钢板喷塑
- 12、内箱体材料：镜面su304不锈钢板
- 13、外形体积(w × l × h)：；近似132 × 42 × 42cm
- 14、工作室尺寸(w × l × h)：100 × 32 × 36cm
- 15、设备重量：42kg

- 16、工作电源：220v / 50hz

本产品的加工定制是是，品牌是FATO/华通，型号是HT--831，类型是紫外老化箱，材质是外壳高温烤漆，内面不锈钢，温度范围是常温 ~ 100（ ），功率是1.5K（ W ），工作室尺寸是450*450*500（ mm ），电源是Ac220V50Hz，适用范围是电线和塑胶产品模拟环境测试