500度高品质HDW-090C高温老化试验烘箱 质保一年

产品名称	500度高品质HDW-090C高温老化试验烘箱 质保一年
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:TATUNG 型号:HDW-090C
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

老化试验箱hdw系列

橡胶老化试验箱，高温老化试验箱，上海实贝仪器设备厂

用于各类物质,产品等(非可燃性爆炸性的)做干燥烘培,恒温测试,高温老化实验,灭菌等用

产品特征:

1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.

2.独特风道结构设计理念,能够强制对流模拟空气循环,保证了内胆温度的高度均匀稳定.

3.本设备采用微电脑pid控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用液晶显示,触摸式按钮,简单易用,性能稳定.

4.采用先进的保温技术和保温材料，保证箱体内的温度不易流失，使其减少能耗，更加节能.

5.可根据用户需求,安装独立限温控制器,双重保护系统安全,提高系统安全系数.

型号及参数:

名称	老化试验箱hdw系列		
型号	hdw-090a	hdw-090b	hdw-090c

容积	90l	90l	90l
控温范围	50～200°C	50～300°C	100～500°C
温度分辨率	0.1°C		1°C
控温精度	±0.5°C		±1.5°C
转盘转速	10～12r.p.m.		
换气率	≤100次/小时		
定时范围	1～9999min		
电源	ac220v/50hz	ac380v/50hz	
额定功率	2.5kw	4.5kw	9kw
内胆尺寸mm	450x450x450	450x450x450	450x450x450

选项配置:

ss-不锈钢外壳

lp-led液晶智能多段程序控制器

sc-独立限温控制器 th-预留25mm、50mm测试孔

pr-无纸记录仪 tp-打印机(热敏感,面板式)

rc-与计算机远程通讯功能(r485接口,必需带lp选项)

需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员

本产品的加工定制是是，品牌是TATUNG，型号是HDW-090C，类型是换气老化箱，材质是不锈钢内胆，温度范围是100~500°C（°C），功率是3000W（W），工作室尺寸是450x450x450（mm），电源是AC380V/50HZ，适用范围是用于各类物质,产品等(非可燃性爆炸性的)做干燥烘培,恒温测试,高温老化实验,灭菌等用，试验仪器是老化箱