紫外光耐气候试验箱，耐气候紫外试验箱，试验箱

产品名称	紫外光耐气候试验箱，耐气候紫外试验箱，试验箱
公司名称	上海毅硕实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:上海毅硕 型号:YSZW-P
公司地址	青浦区重固镇赵重公路2206号2幢-1
联系电话	18964676258 13636489876

产品详情

紫外耐气候试验箱 用途： 耐候试验 是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段，也是产品质量检验的一项重要内容。应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。

产品主要技术参数： 1 工作室尺寸：450×1170×500（深×宽×高）mm 2
外形尺寸：500×1380×1480（深×宽×高）mm 3 温度范围：rt+10℃ +70℃ 4 温度均匀度：±3℃ 5
湿度范围：≥95% r?h 6 灯管平行中心距离： 70mm 7 试品与灯管表面距离：50±2 mm 8 光源：uv-a 9
紫外灯波长范围：300～400nm 10 标准试片：75×150mm 11 功率：3.5kw 12 电源电压：ac380v 50hz
各系统配置及技术说明： 1、 箱体结构 1) 箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅，美观大方 2)
箱体材质为1.2mm厚304sus高级不锈钢板喷塑 3) 箱内风道采用单循环系统，有壹只进口轴流风机，提高了空气流量，加热的能力，大幅改善了试验箱的温度均匀性 4)
灯管：美国spectroncis原装进口紫外灯管或国产灯管，二排共8只，40w/只 2000h（国产灯管） 6)
水源及耗量：洁净水或蒸馏水8升/天 2、 控制系统 1)
采用日本原装“ 富士 ”“ 可编程控制仪，光照、冷凝时间可自动转换 2) 时间继电器采用“ lcd ”
数显温度控制仪，精度高，控制平稳 3) 采用德国原装“ 金钟默勒 ”液晶显示控制器 4)
输入方式：黑板温度计、pt100传感器 3、 电器控制系统 1) 采用法国“ 施耐德 ”交流接触器 2)
固态继电器为“ 华晶 ”牌 3) 镇流器、起挥器为“ 飞利浦 ” 4) 其他元器件均为国内知名品牌“ 德力西 ” 5)
电气线路设计新颖，安全可靠 1) 不锈钢样品架：28个 5、 安全保护系统 1) 漏电保护 2) 过载断电保护 3)
超温保护 4) 声讯报警

本产品的加工定制是是，品牌是上海毅硕，型号是YSZW-P，类型是紫外老化箱，材质是不锈钢内胆，温度范围是室温到60（℃），功率是1.5（W），工作室尺寸是450*1170*500（mm），电源是220，适用范围是产品的紫外试验