

401A老化试验箱 401A

产品名称	401A老化试验箱 401A
公司名称	龙口市电炉制造厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:401A 类型:热老化箱
公司地址	黄城西张家沟路北
联系电话	8500353 17163144774

产品详情

一、用途

本系列老化试验箱系周期作业式，温度范围为室温-200℃，可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料在空气中热老化实验之用。

二、结构简介

- 1.外壳采用薄钢板焊接而成，外表静电喷涂，美观大方。内胆采用优质不锈钢制成。加热元件为电热管加热。保温材料为优质陶瓷纤维。
- 2.室内内置强制风循环系统，对室内温度进行强制风循环，提高室内温度均匀度。
- 3.箱体的底部配有减速机，带动转盘转动，使产品受热均匀。
- 4.控制部分采用智能pid控制，具有参数自整定功能。

三、技术参数

参数	工作室尺寸			额定电压v	额定功率kw	最高工作温度	风速	温度波动	转速
	(毫米)								
规格	长	宽	高						
401a	450	450	500	220	2.2	200	0.5m/sec	1	8 - 12rpm
402b	600	600	700	220	8.4	200	0.5m/sec	1	9-10 rpm

同时本厂还承接各种非标订购业务

本产品的品牌是龙一，型号是401A，类型是热老化箱，材质是外壳采用薄钢板，内胆为不锈钢板，温度范围是室温-200（ ），功率是2200（W），工作室尺寸是450×450×500（mm），电源是220V50HZ，适用范围是可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热空气老化试验