

高温老化箱 福州 莆田 德仪

产品名称	高温老化箱 福州 莆田 德仪
公司名称	厦门德仪设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德仪 型号:DQLH-100
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	86 0592 3632742 13860494128

产品详情

产品用途:

高温老化箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片，以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。换气式老化试验箱以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性强，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护装置，符合ul-1581试验要求。

符合标准:

本产品满足gb/t3512-01 ul-1581等国家标准。

控制系统：

.高温老化箱控制精度： ± 0.1 · 测温传感器：pt100铂金电阻 · 触控式设定、数位及直接显示； · p.i.d自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便； · 在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示信号

箱体结构:

高温老化箱有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀。老化箱装置配有低转速转盘。箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。箱体左侧配一直50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。换气的的时间和次数可任意设置。

技术参数：

温度：数字显示温度范围：室温+10 ~ 300 温度波动度：0.5%（以最高温度计算）温度均匀度：1%（以最高温度计算）升温时间：60分钟换气量：最大300次/小时(可调)

时间可设定：0~999小时可选配断电保持、自动开机功能不锈钢内胆，外壳冷轧钢板静电喷绘

本产品的加工定制是是，品牌是德仪，型号是DQLH-100，类型是换气老化箱，材质是不锈钢内胆，外壳冷轧钢板静电喷绘，温度范围是室温+10 ~ 300（ ），工作室尺寸是400*500*500（mm），电源是380v，适用范围是用于科研单位、工厂作可塑性材料（橡胶、塑料）电气绝缘及其他材料的热老化试验。