

沙尘试验箱 防尘试验箱 防尘等级试验箱 沙尘试验机

产品名称	沙尘试验箱 防尘试验箱 防尘等级试验箱 沙尘试验机
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BOEN 型号:6489
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

产品详情

沙尘试验箱技术规格：

内箱尺寸（mm）：800*800*800（深、宽、高）

外形尺寸（mm）：1100*1350*1750（长、宽、高）

电源：ac220v、50hz

功率：2kw

结构及材质：

1. 内箱材质：sus304不锈钢板
2. 外箱材质：不锈钢
3. 箱门上带有大型观察窗
4. 独特的风道设计，保证箱体产生非层状的垂直循环气流

技术参数

1. 网标称线径50um
2. 线间标称间距75um

3. 箱内、管道内灰尘浓度为2kg/m³

4. 气流速度：不大于2m/s

5. 滑石粉用量：2kg/ m³

控制系统

1. plc及触摸屏智能控制系统（自主研发）

2. pt100测试传感器

3. 安全保护装置

4. 仪表超温保护功能

5. 电源缺相保护

6. 漏电断路器

7. 电源：ac 220 v 50hz

8. 门：钢化玻璃门

控制器：采用可编程控制器（此控制器具备下述多种任意设定控制功能）

吹尘时间（停、吹）h/m/s 可调循环周期：任意可调预设试验时间:0s ~ 999h99m99s任意可调通电：断—通—断

金属筛网尺寸：标称线径50um，线间标称间距75um

吹风机：全塑离心风机

名称	数量	产地
电动机保护器	1	正泰
保险座	1	
按钮开关	3	上海
小继电器	2	欧姆龙（日本）
交流接触器	1	施耐德（法国）
交流接触器	2	正泰
固态继电器	1	台湾阳明
接线排	1	
接线排	1	
断路器	1	正泰
砂尘面板	1	外加工
触摸屏控制器	1	国产
plc信捷	1	无锡

涡轮风机		上海
真空系统（选配件）		日本（smc）

使用环境：温度20-30度 湿度：50-70%hr

本产品的加工定制是是，品牌是BOEN，型号是6489