

## 箱式淋雨试验箱 淋雨试验箱价格优惠

产品名称	箱式淋雨试验箱 淋雨试验箱价格优惠
公司名称	南京泰斯特试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南京泰斯特 型号:LX-500
公司地址	中国 江苏 南京市栖霞区 南京百水桥工业园18号
联系电话	86 025 84353646 13912998027

## 产品详情

### 淋雨试验箱

#### 一、型号及功能

1、型号：lx-225

2、工作室尺寸：500\*600\*750mm

3、喷水环半径：370mm ± 5 mm

4、管 径：16 ~ 20mm

5、喷孔径：0.4mm

6、孔径间距：50mm

7、摆管摆幅：180 °

- 8、试验台转速：1 ~ 10r/min
- 9、试验台高度：300mm
- 10、摆管摆速：可调
- 11、总流量：0.067 ~ 0.074l/min × 孔数
- 12、降雨时间：99h99m99s

## 二、产品使用条件

- 1、海拔高度：0 ~ 1000m
- 2、湿度范围：35 ~ 90%rh
- 3、温度范围：10 ~ 45
- 4、供电电压：ac380v ± 10%/50hz

## 三、产品特点：

- 1、采用科学的设计，该设备能够提供逼真的模拟滴水、淋水、溅水、喷水等各种环境。2、先进全面的控制系统，以及变频技术的采用，使得降雨量，试品架的回转角度，喷水摆杆的摆动角度以及喷水量，摆动频率都可自动的调节。
- 3、本设备采用人工模拟淋雨环境，来检验产品对防水能力的试验设备
- 4、设备具有耐腐蚀性，能够满足在试验条件下无腐蚀现象。
- 5、配备适中圆形载物转盘及可视玻璃观察窗。
- 6、水流压力、流量可调，净化后循环使用。
- 7、设备密封性好，无渗漏。

#### 四、试验满足标准：

淋雨试验性满足gb4706、gb4208、gb2423.38-90等相关功能。

本产品的加工定制是是，品牌是南京泰斯特，型号是LX-500，材质是SU304高级不锈钢板，温度范围是R  
T+10 ~ 70（ ），工作室尺寸是500\*600\*750（mm）