

0-60Pa气体微压差表，0-60Pa压差表，0-60Pa差压表，

产品名称	0-60Pa气体微压差表，0-60Pa压差表，0-60Pa差压表，
公司名称	广州拓德自动化仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓德 型号:TD-2000
公司地址	广州市花都区狮岭镇西头村姚屋经济社14号
联系电话	13622200956

产品详情

0-60pa气体微压差表，0-60pa压差表，0-60pa差压表

广东省内免费送货上门，货到付款，产品保修三年，一年包换，终生包修，81种量程可定制，欢迎来电咨询020-81806576.020-81806576

久经考验的磁链接原理

清晰易读的4"大表盘

指示精度高2%f·s

从60pa到30kpa有81种量程 差压/正压/负压/正负压皆可 三年质保期，免费更换

拓德a2系列机械式微差压表是利用简单、无摩擦的磁体螺旋运动，以橡胶膜片作为敏感元件而进行测量工作的弹性式压力表，它能利用指针迅速指示出被测气体的压力，无论是正压、负压或差压。此设计具有防震、摇动和过压的功能。而且表内无需充注液体，也就没有气化、冻结、异味的问题出现。a2差压表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

性能指标精度：标准为 $\pm 2\%fs$ （60pa和125pa为 $\pm 4\%fs$ ）环境温度：-7~60 额定压力：-68~100kpa过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。过程连接：高压和低压孔均为1/8 锥管螺纹，两组（侧面和背面各一组）外壳材质：压铸铸铝或含尼龙的abs塑料。重量：460g(铝),275g(abs)标准附件：2个1/8 npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶

本产品的加工定制是是，品牌是拓德，型号是TD-2000，精度等级是2%，外形尺寸是104（mm）