

0-60P气体微压差表，塞尔瑟斯MACROHELI指针式压差表

产品名称	0-60P气体微压差表，塞尔瑟斯MACROHELI指针式压差表
公司名称	广州市白云区同和上林电子仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:AM 型号:0-60PA
公司地址	中国广东广州市广州市
联系电话	86-02039702273 15099980656

产品详情

产品名称：2000型指针式气体微压差表 0-60pa

说明：采用磁链接原理，以橡胶膜片作为敏感元件而进行测量工作的弹性式压力表。

产品构造、原理：

2000型差压表外壳采用坚固的铸铝制造、104mm表盘清晰易读、利用简单、无摩擦的磁体螺旋运动，以橡胶膜片作为敏感元件而进行测量工作的弹性式压力表。它能利用指针迅速指示出被测气体的压力，无论是正压、负压或差压。此设计具有防震、摇动和过压的功能。而且表内无需充注液体，也就没有气化、冻结、异味的问题出现。

2000差压表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、炉压，用于测量暖通空调系统内高、中、低效过滤器前后压力差，净化风淋室内外压力差，用于测量药厂、食品厂、化妆品厂洁净室内外压力差，同时也用于医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测等等。

测量介质：空气或与之兼容的非腐蚀性气体。

产品量程：从60pa到30kpa共81种量程。

产品规格参数：

精度：标准为 $\pm 2.5\%fs$ (60pa和125pa为 $\pm 4\%fs$)

环境温度：-7 ~ 60

额定压力：-68 ~ 100kpa

过 压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。

过程连接：高压和低压孔均为1/8 锥管螺纹，两组（侧面和背面各一组）

外壳材质：压模铸铝或含尼龙的abs塑料。

重 量：460g(铸铝外壳)、275g(abs外壳)

标准附件：2个1/8 npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡

使用安装：

嵌入式表盘安装 在表盘需要安装的位置上，开 $\varnothing 116$ （mm）的圆孔，按图所示，将差压表插入圆孔并用螺丝固定即可。

表面式面板安装 在面板需要安装的位置上，按螺丝孔位置距离尺寸，开3个 $\varnothing 3$ （mm）的螺丝孔，按图所示，将差压表固定即可。

本产品的加工定制是否，品牌是AM，型号是0-60PA，精度等级是 $\pm 4\%$ F.S，最大工作压力是100KPa（Mpa），外形尺寸是100（mm），适用范围是厂房，医院，净化车间。，量程范围是0-1000（kPa）