

上海总代理德国WAGO万可连接器 721-604/018-042 连接器 连接器厂

产品名称	上海总代理德国WAGO万可连接器 721-604/018-042 连接器 连接器厂
公司名称	上海昌田乐实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WAGO/万可 型号:721-604/018-042
公司地址	浦东新区万祥镇三三公路2029号1幢53室
联系电话	021-59781067 18930079995

产品详情

针型连接器 带有固定耳 11极 针距 5 mm / 0.197 in 100% 防插错 无优先保护接地功能
可使用螺丝钉或类似方式安装 可用于平行或垂直安装

包装单位 25 件

rohs compliant

重量	17,092 g
颜色	浅灰色
可接导线数量	11
电位数量	11
极数	11
高度	14,3 mm
高度	0,563 in
厚度	69,8 mm
厚度	2,748 in
宽度	27,5 mm
宽度	1,083 in
针距	5 mm
针距	0,197 in
额定指标基于	iec/en 60664-1
过电压类别 en i	iii
污染等级	2
额定电压 en	320 v
可承受瞬间峰值电压	4 kv

额定电流 en	12 a
过电压类别 en ii	ii
污染等级	2
额定电压 en	630 v
可承受瞬间峰值电压	4 kv
额定电流 en	12 a
过电压类别 en iii	iii
防护等级	3
额定电压 en	320 v
额定浪涌电压	4 kv
额定电流	12 a
连接方式	cage clamp®connection
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,08 - 2,5 mm ²
适用导线类型	硬导线
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,08 - 2,5 mm ²
适用导线类型	细多股导线
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,25 - 1,5 mm ²
适用导线类型	细多股导线 (加有带绝缘护套的冷压接头)
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,25 - 2,5 mm ²
适用导线类型	细多股导线 (加有不带绝缘护套的冷压接头)
最小可接导线截面积 [awg]	28 - 12 awg
最小剥线长度	8 mm
最大剥线长度	9 mm
剥线长度 [inch]	0,31 in
剥线长度 [inch]	0,35 in
材料	i
绝缘材料	pa 6.6
温度稳定性	-60 ° c 至 +100 ° c
易燃类别, 基于 ul 94	0 v
笼式弹簧材料	镍铬弹簧钢(crni)
接触材料	电解铜(ecu)
电镀触头	镀锡
海关税号	85369010
原产国	deutschland

本产品的加工定制是否, 品牌是WAGO/万可, 型号是721-604/018-042, 应用范围是PCB, 种类是端子排/接线排(条), 接口类型是AC/DC, 支持卡数是单卡, 读卡类型是CF, 形状是条形, 制作工艺是冷压, 特性是防爆, 工作频率是低频