

橡胶工业脱硫用再生胶动态脱硫罐

产品名称	橡胶工业脱硫用再生胶动态脱硫罐
公司名称	河北金梆子锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ZT-6R 品牌:金梆子
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北省石家庄市石清公路66号
联系电话	86 311 82296564 13931885746

产品详情

再生胶动态脱硫罐

一，用途（use） 该产品用于将粉末状硫化胶与软化剂、活化剂及水等置于罐内，在连续搅拌下密闭加热，以使胶粉达到均匀有效胶硫目地，是采用高温动态脱硫新工艺的关键设备。

二，特点(characteristics): 该产品为卧式II类压力容器，用导热油加热。罐口开关门有全自动和手动二种形式供用户选择。罐体上部为加料口、下部为出料口。全自动动态罐开关门由液压控制。手动动态罐开关门采用人工机械错口手动开关门，以上两种动态罐均与零压开关连锁，确保安全。搅拌器由JZQ系列减速器通过双排链轮传动或直给式转动，正反转可自动控制。搅拌浆形式为带状与附壁组合式。压力容器部件按GB150-98《钢制压力容器》标准设计、制造。由河北省锅炉压力容器监督检测所监检验收。

本产品的加工定制是是，型号是ZT-6R，品牌是金梆子，有效长度是2000（mm），工作压力是3.0（MPa），类型是导热油加热，样式是卧式，直径是1.0（m），罐内有效空间是6（m³），工作温度是235（℃），主电动机功率是18.5（KW），外形尺寸是2500（mm），重量是6500（kg）