

橡胶硫化罐 硅胶硫化罐 电空气硫化罐 硫化罐

产品名称	橡胶硫化罐 硅胶硫化罐 电空气硫化罐 硫化罐
公司名称	诸城市鑫正达机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:700*1200 品牌:XZD 温度:170
公司地址	山东省诸城市相州工业园
联系电话	13070779125

产品详情

硫化罐主要用于轮胎翻新、再生胶脱硫、电线、电缆、胶带、胶辊及其它橡胶制品的硫化；对于苯热塑化及木材烘干、中药灭菌、铝制品的氧化、竹制品碳化、陶瓷的石膏蒸压等都有广泛的应用。

技术参数：

名称\规格	800	1200	1500	1700	2000	2600
罐体内径mm	800	1200	1500	1700	2000	2600
罐体有效长度m	22000	3000	3000	4000	5000	10000
m						
罐盖齿数	12	12	14	14	16	24
罐盖厚度mm	10	10	10	10	16	14
罐体厚度mm	10	10	10	10	12	14
小车轨道内侧距	350	535	600	790	953	560
离mm						
罐内蒸汽工作压力	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.55
力mpa						
外形尺寸mm (长x宽x高)	22766x1445x1170	4010x1575x1670	3960x2150x2050	4925x2162x2070	6200x2590x2424	11722x3360x4136
重量kg	5580	2017	2950	3835	6500	16775

规格： 1500- 4700l(长度可根据用户需要设计制作) 多功能轮胎预硫化罐是安全可靠的硫化罐，该罐联

锁装置是保证优质合格产品的第一要点。该设备可用电或蒸气、导热油进行加热。设备运行前您可以在控制面板上调节压力、温度、时间。温度：95 ~ 120 硫化罐压力：0.5 ~ 0.6mpa
自动成套压力：0.7 ~ 0.8mpa 包封套压力：0.4mpa
包封套工作时间：温度至100%，压力0.48mpa时自动启动。
操作：手动关门后，硫化罐快开门电机源接通，手按关门按钮，硫化罐开始进入自控状态。
(1)微型冷却电机启动 (2)循环风机启动 (3)加热器或蒸气加热开始

价格可以面议，欢迎来电洽谈！诸城市鑫正达机械有限公司

???????????????? ???? ??????????????

????13070779125

???13070779125

qq?2317519538

地 址：诸城市相州工业园振兴路