

优惠供应长沙机床厂L5710D、L5720D、10-20吨上拉式拉床

产品名称	优惠供应长沙机床厂L5710D、L5720D、10-20吨上拉式拉床
公司名称	上海钰铨机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:长沙机床厂 型号:L5710D、L5720D
公司地址	青浦区沈砖路建新221号2幢1层A区149室
联系电话	13262662610 18930742360

产品详情

描述：

用途与特点：I5710d、I5720d型上拉式内拉床是在原I5710、I5720机型的基础上进行了机械、液压、电气全面的改进。该上拉式拉床在拉削时，拉刀固定不动，工作台向上运动带动工件实现拉削。改变了传统的工件固定，刀具向下拉削方式，是拉床的一个新品种。上拉式拉床主要特点是：

- 1、改善了原下拉式拉床、卧式拉床、溜板及刀具引起的冲击、震动，提高了加工质量。
- 2、由于工作台移动装料高度低，便于装卸工件，便于加自动上下料机构，可实现单机自动化。
- 3、由于拉刀固定，所以可采用较长的拉刀拉削齿深较深，齿宽较大的内齿轮，内花键。
- 4、机床可直接安放在地面斜面铁上，无需打地坑和的地基，机床调整、维修和搬运十分方便。
- 5、机床采用液压驱动，工作平稳，能无级调速，有超负荷保险装置。
- 6、机床采用plc，无触点开关控制，具有自动循环功能。主要动作均可单独点动。
- 7、机床辅夹接送距离调整采用电动减速机点动调整。方便自动对刀。
- 8、机床采用自动排屑装置，并配备接屑小车。
- 9、机床采用高压自动冷却、刷屑装置。便于排屑和冲屑。 10、机床采用可调节的自动集中润滑装置。

技术规格：

机床型号	I5710d	I5720d
额定拉力x最大行程	100x1250	200x1600
拉削速度（无级调速）	2-8	2-8
拉刀返回速度（无级调速）	2-17	2-17
工作台最大行程	1250	1600
工作台台面尺寸	280x400	300x450
床台底面至工作台面距离	1200	1200

主传动液压泵			
流量	150		200
最大工作压力	15		15
电机总容量	31		39
主电动机	22		30
外形尺寸(长x宽x高)	3260x3183x4000		3190x3183x5400
净重(约)	约12500		约15000

工作精度(采用gb/t6472-1996)：

机床型号	I5710d	I5720d	
试件拉削后孔中心线对基面的垂直度	0.06/200	0.06/200	
试件拉削表面粗糙度	ra3.2以上	ra3.2以上	

本产品的类型是上拉式拉床，品牌是长沙机床厂，型号是L5710D、L5720D，动力类型是液压，产品类型是全新，是否库存是是，是否提供加工定制是否