

V锥流量计，孔板流量计，节流装置

产品名称	V锥流量计，孔板流量计，节流装置
公司名称	淄博博创商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山东办事处) 型号:yt
公司地址	中国 山东 淄博市张店区 西一路63号
联系电话	86 0533 6206973/6206975 18678192003

产品详情

节流装置由节流件（如孔板、喷嘴等）、取压装置（如环室）、紧固装置（法兰、螺栓、螺母、垫片等）、及其它附件（导压管、截止阀等）组成（a型），也可带前后测量管（b型）及直管段外接两端法兰（c型）。

1. 节流件：

是安装在节流装置中使流体流通截面收缩，在上、下游两测产生差压的元件。

标准节流件包括：

角接取压或法兰取压标准孔板、角接取压标准喷嘴、径距取压标准孔板、长径喷嘴、文丘利管、内置式、插入式文丘利管、文丘利喷嘴。

非标准节流件包括：

1/4圆孔板（也称1/4圆喷嘴）、圆缺孔板、偏心孔板、双重孔板、锥型入口孔板、小口径孔板、端头孔板和限流孔板等。

2. 取压装置：

在节流件上、下游侧不同位置的圆周上开出一个或几个管壁取压孔，构成不同的取压型式如下：

（1）角接取压：取压孔贴近节流件的端面、它包括环室式、法兰钻孔式和夹紧环式。

（2）法兰取压：取压孔在节流件上、下游两侧，距节流件上、下游端面1英寸处（25.4mm）。

(3) d 和 $d/2$ (径距) 取压：取压孔在节流件上、下游两侧，距节流件上、下游端面分别为 $1d$ 和 $1/2d$ 处 (d 为管道内径)。

3. 紧固装置：

用以夹紧节流件的装置。如法兰及螺栓、螺母、垫片等。

4. 附件：导压管、根部阀门 (截止阀) 等

本产品的加工定制是是，品牌是山东办事处)，型号是yt，类型是标准节流装置，测量范围是根据现场需要，公称通径是50-5000，测量精度是0.5，公称压力是20 (Mpa)，适用范围是所有液体