

新款动态补偿XXFK-400V-60A-G（共补）电容共补复合开关

产品名称	新款动态补偿XXFK-400V-60A-G (共补)电容共补复合开关
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:XXFK-400V-60A-G
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

产品详情

厂家推荐新款动态补偿xxfk-400v-60a-g（共补）电容共补复合开关，

hxfk型无功动补复合开关

hxfk复合开关是由三个独立的复合开关组成的，适用于低压无功补偿电容组的通断控制。复合开关的基本工作原理是将可控硅与磁保持继电器并接。使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切的优点，而在正常接通期间又具有接触器开关无功耗的优点。

功能特点：

1、过零投切：复合开关的基本工作原理是将可控硅开关与磁保持继电器并接，实现电压过零导通和电流过零断开，使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅开关无涌流的优点，而在正常接通期间又具有物理开关无功耗的优点。其实现方法是：投入时在电压过零瞬间控制可控硅先导通，稳定后再将磁保持继电器吸合导通；而切除时是先将磁保持继电器断开，可控硅延时过零断开，从而实现电流过零切除。2、采用单片机控制投切并智能监控可控硅、磁保持继电器以及输入电源和负载的运行状况，从而具备完善的保护功能：电压故障缺相保护：系统电压缺相供电时，开关拒绝闭合；电源电压缺相保护：工作电源缺相供电时，开关拒绝闭合；自诊断故障保护：系统自动监控可控硅、磁保持继电器的运行状态，若其出现故障，则拒绝闭合或自动退投断开；停电保护：接通后遇突然停电时，自动跳闸断开。3、无谐波注入：由于导通瞬间是由可控硅过零触发，延时后由磁保持继电器吸合导通，而继电器工作时不会产生谐波。4、功耗小：由于采用了磁保持继电器，控制装置只在投切动作瞬间耗电，平时不耗电；且由于磁保持继电器的接触电阻小，因而不发热，这样就不用外加散热片或风扇，降低了成本。彻底避免了可控硅的烧毁现象，同时也对同机运行的其它电器不造成危害，真正达到了节能降耗的目的。5、输入信号与复合开关光电隔离：抗干扰能力强，工作安全可靠。

厂家推荐新款动态补偿xxfk-400v-60a-g（共补）

一、概述
xxfk复合开关是由三个独立的复合开关组成的，适用于低压无功补偿电容组的通断控制。复合开关的基本工作原理是将可控硅于磁保持继电器并接。使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切得优点，而在正常接通期间又具有接触器开关无功耗的优点。
二、功能特点
1、过零投切：复合开关的基本工作原理是将可控硅开关与磁保持继电器并接，实现电压过零导通和电流过零断开，使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅开关无涌流的优点，而在正常接通期间又具有物理开关无功耗的优点。其实现方法是：投入时在电压过零瞬间控制可控硅先导通，稳定后再将磁保持继电器吸合导通；而切除时是先将磁保持继电器断开，可控硅延时过零断开，从而实现电流过零切除。2、采用单片机控制投切并智能监控可控硅、磁保持继电器以及输入电源和负载的运行状况，从而具备完善的保护功能；电压故障缺相保护：系统电压缺相供电时，开关拒绝闭合；电源电压缺相保护；工作电源缺想供电时，开关拒绝闭合；自诊断故障保护；系统自动监控可控硅、磁保持继电器的运行状态，若其出现故障，则拒绝闭合或自动退投断开；3、无谐波注入：由于导通瞬间是由于可控硅过零触发，延时后由磁保持继电器吸合导通，而继电器工作时不会产生谐波。4、功耗小：由于采用了磁保持继电器，控制装置只在投切动作瞬间耗电，平时不耗电；且由于磁保持继电器的接触电阻小，因而不发热，这样就不用外加散热片或风扇，降低了成本。彻底避免了可控硅的烧毁现象，同时也对同机运行的其他电器不造成危害，真正达到了节能降耗的目的。5、输入信号与复合开关光电隔离：抗干扰能力强，工作安全可靠。
三、优胜条件
1、海拔高度不超过2500米。 2、环境湿度-25 ~+50 。 3、空气温度在40 时不超过50%，20 时不超过90% 4、周围环境无腐蚀性气体，无导电尘埃，无易燃易爆的介质存在。 5、安装地点无剧烈震动。 6、使用环境的电压畸变率不超过5%，不然必须串联电抗器。

、售后服务

三包”范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

4、包修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能

等)，消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产，断路器，继电器，漏电断路器，压力表，双电源自动转换开关，变压器，起动箱，交流接触器，调压器及各种高低压电器产品等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们将续源电力不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

如有需求请联系客服 我们真诚期待您的来电！

服务热线：0577-27881563

移动电话：13968724418

网址;www.cnxuyuan.com

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是XXFK-400V-60A-G，额定电压是380（V），额定频率是50（hz），介电强度是400（V），整机功耗是10（W），产品认证是ISO9001