

无纺布发热片 琦思暖尔 可以定做

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 无纺布发热片 琦思暖尔 可以定做 |
| 公司名称 | 东莞市琦思暖尔电热制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:琦思暖尔 型号:可以定做 |
| 公司地址 | 广东东莞市东城区牛山牛头一村十四巷13号 |
| 联系电话 | 86 0769 22210016 |

产品详情

无纺布发热片

详细描述:

无纺布发热片是将发热线粘贴在两张无纺布或毛毡间的一种加热垫元件。该产品厚度只有3至5mm，面积从10 cm²至4.0m²，工作功率从0.5瓦至几百瓦，最高工作温度达150 。它具有轻便、设计和安装简捷、使用安全卫生、面传热均匀、寿命长、价格低廉、可根据被加热面的形状进行随意、方便的设计等独特优点，是设计各种低温面状加热应用场合的理想加热元件，被广泛应用于居室内、汽车座垫、保健类、食品加热、种植养殖保温等领域当中。

技术特征：

- 1.适用于各种低温场合的面状加热，可根据加热面方便地做成各种形状，设计方便，价格低廉。
- 2.安装方便，使用安全卫生，面传热均匀。
- 3.功率可分区，可带温控器。
- 4.防水防潮，寿命长。
- 5.符合防爆要求。

应用场合：

- 1.汽车加热垫、居室内加热，床上加热等。
- 2.是设计中低温面状加热和保温应用场合的理想加热元件，广泛应用于农用、工业及商业用的机器、设备、装置中，如烘干机，孵化器，保温房，广告除雾加热器，等等。

性能指标：

1. 功率密度：105 pvc发热线：12 w/m。 硅胶发热线：30 w/m。 2. 最高工作温度：
105 pvc发热线：90。 硅胶发热线：150。 3. 常态绝缘电阻：100m。 4. 浸水耐
压：1800v/1min,或2200v/5s。 5. 泄漏电流：0.12ma。 6. 功率偏差范围：±5%。

本产品的加工定制是是，品牌是琦思暖尔，型号是可以定做，材质是无纺布，常温电阻是10-----10000（
），最大电压是220（V），厚度是不等（mm），主要用途是按摩器，宠物发热垫，等，产品认证是U
L，适用范围是广