

# 宁波慈溪余姚卖在线钢管涡流探伤仪

产品名称	宁波慈溪余姚卖在线钢管涡流探伤仪
公司名称	慈溪市坎墩甬测计量仪器经营部
价格	面议
规格参数	类型:涡流探伤仪 品牌:江苏
公司地址	浙江慈溪市坎墩大道809号
联系电话	86 0574 63682660

## 产品详情

应用领域: 1、铜、碳钢、不锈钢、焊接管、铝塑复合管、钢塑复合管 铝扁管、钢丝、双层管、光缆上包铝钢丝、铝丝、钢带、铜带、管制零部件, 金属零部件、板材等生产线在线及离线上的无损探伤  
2、石油套管、抽油杆、空心轴等无损探伤 3、冷凝器管、空调器管、汽车油管等检测  
4、适合于各种金属零部件、棒、管材、板材的无损探伤 系统适用标准: 中国:gb/t 14480--93, gb/t 7735--95 gb/t 5248--98, gb/t 5126--2001 gb/t 12969.2, gb/t 11260--96 日本: jish 0502 美国: astm-e 243--97 德国: din 54141 主要技术指标: 1、频率范围:10hz-10mhz任意设定, 适合各种金属材料  
2、增益:0-70db, 步距为0.1db 3、相位: 0-360度、步距为1度 4、独立检测通道  
5、四种不同风格的模式设置 6、自动相位、幅值分析功能 7、自动校零系统: 可设置校零间隔时间  
8、三种不同风格的报警区域设定和三种时基扫描, 可应用于各种模式 9、切除头尾信号功能  
10、自动清屏/跟踪两种阻抗显示, 并可设置间隔时间或取消该功能  
11、自动报警延时系统, 可任意设定延时时间 12、自动打标延时系统, 可任意设定延时时间  
13、具有检测信号回放、存取、保存等功能 14、完善的文档处理功能, 并可自定义制作各种标准参数  
15、快速模拟/数字式电子自动平衡及动态跟踪滤波  
16、适配各种探头: 如外通过式、旋转式、平面探头等 17、检测速度每分钟5-350米 . wt-82智能数字式涡流具有可靠的稳定信适用于金属管棒材在线、离线探伤, 可用于其他机械零部件的自动探伤。具有独立可选频率, 不同风格的模式设置。可分别驱动不同形式的检测探头, 或由绝对和差动线圈构成的组合式探头, , 检测通道进行数据采集信号稳定不飘移, 用于检出生产中出现的纵向裂纹和横向缺陷(如驳口)。用于、暗逢、开口裂纹等轴向缺陷具有很高的灵敏度, 对生产过程中, 因故障而造成产品的缓变伤、脱层 长道伤均能可靠检出。检测通道获取的信号可以阻抗平面图和时基扫描图实时显示于屏幕。wt-82涡流仪于采用全数字化设计, 因此能够在仪器内建立多个标准检测程序或专家系统, 方便用户在更换产品规格时调用。wt-82备有充分的输入、输出控制接口, 方便检测现场与各种设备相连接, 并同步工作, 构成一个高度自动化的整体。可配接耦合间隙要求很低的穿过式探头, 亦可接小的组合式平面探

本产品的加工定制是是, 类型是涡流探伤仪, 品牌是江苏, 型号是WT-82, 测量范围是详见参数, 分辨率是详见参数, 尺寸是详见参数(mm), 重量是约110(kg)