

多功能垃圾双轴撕碎机 噪音低 坚固耐用 小型优质双轴撕碎机厂

产品名称	多功能垃圾双轴撕碎机 噪音低 坚固耐用 小型优质双轴撕碎机厂
公司名称	郑州大广机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:500 破碎机类型:双轴撕碎机
公司地址	河南省郑州市高新区化工路369号(中钢集团南300米)
联系电话	0371-67857833 15890620958

产品详情

产品简介：1、本品对于一轴粉碎机难粉的大块料、筐料、管材、板材、木材、轮胎、废旧金属桶、大卷薄膜都可破碎; 2、特厚板材精密加工的组合结构外框, 大角度六角柱的强力旋转轴, 大口径坚固投入料斗, 因此可以放心投入大型原料; 3、在厚度、形状、排列顺序等方面设计加工独特的回转刀, 剪切力强、刀刃锋利, 能够高效率破碎; 4、低速运转, 噪音低, 粉尘少; 5、刀具由特殊合金钢制作, 坚固耐用。

双轴撕碎机用途：一般可用于撕碎较难破碎的塑料、橡胶、纤维、纸张、木材、电器件、电缆等实心物料, 如：水口料, 胶头、pet瓶、硬纸板、电路板、木头、塑料桶等。只要是难以粉碎机的物料, 进入撕碎机出来的产品就成了20x40mm颗粒状。撕碎机使用过程刀转速低, 保证安全没有危害, 噪音小

双轴撕碎机用途：一般可用于撕碎较难破碎的塑料、橡胶、纤维、纸张、木材、电器件、电缆等实心物料, 如：水口料, 胶头、pet瓶、硬纸板、电路板、木头、塑料桶等。只要是难以粉碎机的物料, 进入撕碎机出来的产品就成了20x40mm颗粒状。撕碎机使用过程刀转速低, 保证安全没有危害, 噪音小, 能耗低实用性强双轴撕碎机选购：用户可根据物料大小和处理量来选择相应的机型。如用户需破碎特别硬的物料, 如：尼龙、abs、pc等高强度工程塑料时需要和撕碎机厂家说明情况。双轴撕碎机使用：刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。破碎中空物料时可配备压料装置提高产量。低转速运行, 噪音和粉尘可达到较高的环保标准。说明：近几年来, 随着塑料袋, 蛇皮袋, 吨包袋, 渔网, 轮胎, 薄膜塑塑料产品的广泛使用, 如何有效地回收使用过后的废料已成了众多生产厂家待解决的问题, 有的厂家靠购买昂贵的或是高功率低效率的设备来回收, 投资成本太高, 有的塑料制品直接焚毁, 影响了环境, 也不利于经济的可持续发展。如何经济有效地回收废品成了各生产厂家的一个重点研究课题。双轴撕碎机的

出现就有效缓解了这个难题。

双轴撕碎机刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。破碎中空物料时可配备压料装置提高产量。
结构特点：

1. 破碎机主体

设备主要机体采用优质钢板焊接消除应力处理/整体机加工，确保设备在长时间重负荷中稳定性。

2. 动刀/定刀

动刀材料采用专用特殊合金工具钢锻打毛坯，精密机加工、多次热处理和低温冷冻热处理技术而成，整体韧性硬度一致能重复修复使用，确保在切削性能和使用寿命。定刀采用专利挂钩式安装，优化刀具更换功能，使刀具维护更换更加高效。

3. 轴承/密封

轴承座采用专利的拼合便拆式，能快速拆下动刀、定刀、轴承等部件，易于维护和更换刀具，特有的密封结构有效阻隔破碎物和油脂的接触，处理液态物料也能保护轴承和齿轮等。

4. 刀轴

采用高强度重载专用钢材加工精制，更合理地配合刀具为切削提供有力的动力

双轴撕碎机参数	型号	1900	1500	1000	500
主轴功率 (kw)		6-55kw、8-55kw	6-45kw、8-45kw	6-37kw、8-37kw	4-7.5kw
主轴转速 (r/min)		40、30	40、30	40、30	35、35
产量(t)		8-10	6-8	3-6	1-3
重量 (kg)		9600	7500	5200	3500
输送机功率 (kw)		4-3kw	4-3kw	无	无
刀盘数量		50	40	40	16
破碎粒度 (cm)		3-10	3-10	3-10	3-10
料仓尺寸 (m)		1.6 × 2.5	1.2 × 1.8	0.8 × 1	0.7 × 0.7
长宽高 (m)		6.5 × 1.6 × 2.4	5.2 × 1.5 × 2.4	2.9 × 1.5 × 1.7	2.1 × 0.7 × 1.2

售前服务：为您提供项目设计，工艺流程设计，适合您的机器，设备选定方案制定，根据您的特殊要求，设计制造产品。

售中服务：陪您一起完成设备验收，协助拟定施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导安装、调试、现场培训操作人员。

产品质量：易损件除外，一年内质量保证

销售热线：13526563710

传真：0371-86036393

qq:2350260693

温馨提示：本公司有样机，可当场试机，试机满意后，在交定金。实际价格以电话质询为主。付定金即可发货，剩余货款提货付清。

本产品的品牌是大广，型号是500，破碎机类型是双轴撕碎机，破碎对象是废旧塑料，产品别名是双轴撕碎机，产品用途是用于撕碎较难破碎的塑料、橡胶、纤维、纸张、木材、电器件、电缆，破碎能力是1-3吨（kg/h），螺杆直径是电话详询（mm），筛孔直径是电话详询（mm），碎料室口径是0.7×0.75（mm），刀架旋转直径是电话详询（mm），固定刀数量是16（把），动刀数量是16（把），电动机功率是7.5（KW），外形尺寸是2.1×0.85×1.6（mm），重量是3500（kg），是否含有洗料机筒是否，售后服务是质保一年易损件除外，规格是500