

# TCS-300kg迷你电子台秤 不锈钢电子台秤 防尘电子台秤

产品名称	TCS-300kg迷你电子台秤 不锈钢电子台秤 防尘电子台秤
公司名称	上海全扶实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:全扶 型号:TCS
公司地址	上海上海市奉贤区望园南路1288弄3号
联系电话	021-57187119 13311862833

## 产品详情

### tcs-300kg电子台秤

一、产品别名：防水台秤、防腐台秤、不锈钢电子台秤、不锈钢磅秤、超强防水台秤、超强防腐台秤。

二、产品简介：ks320系列台秤是加强型防水防腐型台秤。通体使用优质304不锈钢组成。具有最高强度的防水防腐蚀作用。防水等级ip67。秤架使用304优质不锈钢，并采用了四横四纵的架构，超高强度与超高硬度，防水防腐，保证使用的寿命。秤盘使用优质304不锈钢，经固溶处理，有很强的耐腐蚀性。304钢材具有超强硬度和光洁美观，易于清理。采用6点限位保护台面。高精度传感器，特殊行业要求传感器防水防腐蚀可选配不锈钢传感器。传感器外加防护罩，双层保护。同时，可根据测量应用需要进行选配仪表。广泛应用于食品行业、塑胶行业、水产行业、化工、医药行业等具有防水和防腐蚀超高要求的30kg - 500kg范围内物品测量，放置于地面使用。

三、可选配显示器：标配计重显示器h1，可选配2065或ip7510等防水、不锈钢显示器。也可根据行业与应用需要选配计数显示器、带打印显示器、带外接计算机等设备的显示器等。物流快递行业或特殊行业需对接计算机或管理系统，可选配h1b蓝牙显示器或更多内置通讯协议的显示器。

四、产品适用场合：适用于物流、食品、农贸市场、塑胶、水产、化工、医药等行业对30kg-500kg物品测量。适用于具有防水、防腐等超强要求的使用环境。

五、产品亮点：不锈钢四纵四横结构秤体，高强耐撞压结构，防水防腐蚀性超强。传感器加配防护罩，双层防水防腐蚀。外觀光洁精美，高强硬度与抗腐蚀，易于清洁。

六、产品规格及参数：防水等级ip67。仪表立柱658mm高度的不锈钢圆管标准台面尺寸300\*400mm/400\*500mm/500\*600mm/600\*800mm可根据客户实际需求定做标准量程：50/75/100/150/300/500kg精度1/3000—1/15000可选，特殊精度另行订制。

## 七、产品注意事项：

1.使用操作：（1）使用时保持良好的称重习惯。称重货物尽量放在电子台秤的中间位置，让台秤传感器平衡受力。避免秤台受力不均发生细倾斜导致称重不准及影响电子台秤的使用寿命。（2）每次使用前检查水平气泡是否居中，以确认台秤平衡与确保称重准确性。（3）称重时，应避免超载，以确保电子台秤不受损坏与测量准确。（4）保持传感器上清洁无干扰，以免造成称重不准、跳数的现象。（5）保持各接线牢固，以确保正常使用。（6）称重时，秤体避免与其他物品接触、碰撞或发生振动。2.使用环境：（1）电子台秤使用中避免靠近热源、振动源。（2）由于很多使用场合可能有虫鼠害威胁，电子台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防虫鼠破坏。（3）保持秤盘秤体干净整洁，以确保测量的精准与台秤使用寿命。3.维护保养：（1）该产品不能超载，应专秤专用，注意操作环境中的湿度和粉尘。（2）称重显示控制器长期不能使用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性。（3）定期打开秤盖，清除下面的杂物，保证电子台秤的使用稳定性。（4）电子台秤的称重显示器如发生故障时应迅速断电，不能准确判断断电原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理：用户不能随意拆开机箱，更不可以随意更换内部零件。

温馨提示：产品规格繁多，技术参数要求以销售人员的报价单为准！

可直接下单订购您所需要的规格及数量，我们会根据您的订单要求及时发货，一般发货周期在一或三个工作日内完成，诚信通是我们公司开通的一项便捷快速的交易平台，公司开具正规增值税发票，可放心选购，如需特殊定制非标产品，请与在线客户联系...

联系人:周经理销售热线：13818310769

在线qq：334500316

公司秉承：“创新、整合、共赢”的理念，关注用户需求，积极创新、整合资源，为用户提供最适用于客户需要的解决方案，提供全方位的服务。协助合作伙伴共同发展，实现企业价值。

寻找真诚

真诚是一种习惯！！！！

本产品的加工定制是是，品牌是全扶，型号是TCS，类型是电子台秤，测量范围是30/60/100/150/300/500（kg），准确度是1/3000—1/15000，秤台尺寸是300\*400mm（mm），适用范围是化工、医药、仓储，规格是TCS-150kg,TCS-300kg