

300kg电子秤 防爆电子秤 电子台秤 隔爆电子秤

产品名称	300kg电子秤 防爆电子秤 电子台秤 隔爆电子秤
公司名称	姑苏区鲁创机电设备商行
价格	面议
规格参数	品牌:优宝 型号:防爆秤
公司地址	江苏苏州市高新区赛格电子市场
联系电话	86 0512 8886-9008 18626295669

产品详情

防爆电子秤 防爆电子台秤 化工厂用防爆地磅 落地平台电子台秤

防爆电子秤本安型与隔爆型的区别：

本安型电子秤 防爆等级iibt4 (iict6) 1.防爆电子秤本质安全型适用于爆炸性物质和危险场所的称重计量。2.采用透明薄膜lcd显示，塑料按键，不锈钢外壳。（在易腐蚀场合使用可造成：液晶片易碎易腐，按键易坏易短路，电路板经常受腐）2.直流供电，4节1号普通干电池可用200小时（高性能碱性电池可用500小时）。（碱性电池无法充电，经常需要更换电池）3.本安型称重仪表使用输入ac100-240v，输出dc12v电压器需要放置在非防爆区或安装隔爆接线箱，方能使用。4.称重传感器连接本安型称重仪表，信号线为裸露，在易腐蚀场合容易造成损坏，合适使用场合为仓库使用计量。5.称重传感器连接本安型称重仪表无连接齐纳安全栅，不易在ex (ia) iic场合使用。5.该本安型称重仪表价格便宜（购价格1000元），使用寿命大概2年左右，要特护使用，使用寿命才会延长。

隔爆型电子秤 防爆等级iibt4 (iict6)

1. 实用新型专利技术，应用在有爆炸气体或爆炸粉尘的环境中使用的称重计量器具。2. 隔离、降压、限流、密封及光纤通信技术，将系统中可能产生爆炸源（电气短路火花、静电摩擦火花、高温能量集中等）的环节消灭或隔断，达到衡器在有爆炸危险的环境中使用的目的。3. 可选配防爆.配远程显示器、通过防爆管路连接电脑或通过打印机打印数据（非防爆区使用）4. 铸压铝合金隔爆型称重仪表，显示采用钢化玻璃，适合腐蚀，移动，碰撞等场合使用。5. 称重仪表内置铝合金隔爆箱，6v电池供电，110-240v输出，内置及选配齐纳安全栅。

隔爆型功能特点： 双显示器同时显示瞬时重量和目标重量或实际包装结果等其它信息 全金属屏蔽外壳 体积微小，功能强大，灌装秤用途选择 14位led段码显示器，8个led状态指示灯 提供完整的物料灌装控制功能 所有参数均通过面板按键输入，全部具有断电保护功能，并且配置了密码限制范围 减量增量法功能 启动灌装时自动去皮重、复零等选择 灌装前自动识别皮重范围，有净重和毛重灌装方式选择 每次灌装均有粗加料、精加料和提前值自动补偿功能 下超差点动补足料功能 使用软件全数字式调较功能 动、静态抗振动干扰组合软件包 可以永久地存贮30组配方并可以列表打印出来 自动

打印、累计打印、配方打印 超差自动报警，并可以选择暂停延时下一步的功能 日期、时间、累计数
有断电保护 提前值自动修正与不修正的选择 通过rs-232c通讯口输出灌装资料 转换速率达200次/秒
显示精度最高达1/60000 禁止比较时间设定，可确保自动控制不因秤体受冲击而造成错误控制 通过慢
加料最长、最短限时来调整快加料关门提前值，提高灌装速度 通过慢加料点动补料、修正频次和修正
幅度，提高灌装精度 设置拍打次数、拍打周期并通过拍打装置把灌装袋包装结实 丰富、易接的输入
输出端可与外部控制器连接，完成多种逻辑控制功能 控制器具有完善的自我诊断功能，尤其是极重要
的对外接口上，它具备串口测试、输入口测试和输出口测试 微型打印机选配件 1~8英寸远程、终端
显示器选配件 4~20ma或0~10v模拟量输出口选配件 rs-422/rs-485通讯模块选配件 控制器使用易拆
式插座

本产品的加工定制是是，品牌是优宝，型号是防爆秤，类型是电子台秤，测量范围是300kg（kg），规格
是防爆仪表,防爆秤全套30X40CM,防爆秤全套40x50CM