

KLH-3205A 光功率计红光光源一体机（红光源+时间+记录）KREVOR

产品名称	KLH-3205A 光功率计红光光源一体机（红光源+时间+记录）KREVOR
公司名称	苏州科力华电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KREVOR 型号:3205A
公司地址	苏州高新区滨河路588号3幢723室
联系电话	13915597553

产品详情

klh-3205手持式光万用表，集成了激光光源和精确的光功率计，免去了携带两个仪表奔赴测试现场的不便，为安装、运营和维护光纤网络的工程人员提供的更加精准、耐用，高效的测试工具。

产品特性:

用户自校准功能lc/fc/sc/st等多种通用接口可自行设定的自动关机功能高稳定度多波长单（多）模激光输出，cw方式或调制方式彩色lcd显示采用可充电锂电池，降低用户使用成本数据可通过rs232或usb上传到pc

技术指标:

型号	klh-3205a (光功+光源)
光功率计模块	
测量范围 (dbm)	-70 ~ +10/-50 ~ +26
探头类型	ingaas
不确定度 (db)	± 0.2(5%)
标准波长 (nm)	850、980、1300、1310、1490、1550
显示分辨率 (db)	0.01
光源模块	
波长 (nm)	1310/1550 (其他可选)
测量范围:	-30dbm--23dbm
精度:	± 10 nw (5%)
单模输出功率:	- 2dbm。
多模输出功率:	- 20 dbm。
其他部分	
通信	rs232
工作温度()	-10 ~ +60
存储温度()	-25 ~ +70

自动关机时间	10min
电池持续工作时间	不小于15小时
显示器	2.4tft彩屏 led背光
外形尺寸(mm)	190 × 100 × 48
电源	内置聚合物锂电池
重量(g)	约280

标准配置：

用户手册，产品保修卡，合格证，ac电源适配器，清洁棉签，干燥剂，牛津布软包

订购信息：

第一列：功率计测量范围

a: -70 ~ +10dbm

b: -50 ~ +26 dbm

第二列：光源激光器类型

红光光源指标

工作波长	650nm ± 10nm
光源	fp-ld激光器
输出功率	10mw
连接器	2.5mm fc/pc通用适配器
工作模式	cw连续光或调制光
调制频率	2hz

本产品的加工定制是否，品牌是KREVOR，型号是3205A，测量范围是-，测量精度是-，电源电压是-（V），尺寸是-（mm），重量是2.0（kg），用途是-