

# 插回损测试仪JW3307A精准回损测试仪 单模插损测试仪

产品名称	插回损测试仪JW3307A精准回损测试仪 单模插损测试仪
公司名称	深圳市华睿星光科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉惠 型号:JW3307A
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡大道西北侧绿海名苑 1栋一单元A7D (办公场所)
联系电话	0755-23053990 18664905597

## 产品详情

产品概述：jw3307a插回损测试仪是上海嘉慧集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪表的生产和测试经验，并充分借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需求，精潜心研制开发出来的一款精密光检测仪表。它广泛应用于光纤光缆、和光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试，是广大生产厂商、科研机构 and 运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护的基本和理想的测试仪器。

产品特点：整机外观紧凑、美观、实用，指标稳定、可靠，操作简单超强电路设计，对大动态范围和微弱信号精确检测分析处理插回损采用双液晶显示，有效减轻操作人员视觉疲劳功率计模块波长与光源模块的波长联动，明显减少操作步骤独特的光源接头可拆卸便捷清洁设计并提供全面的功率计接口配置

技术指标：

仪表型号	jw3307a
光回波损耗测试	
工作波长	1310/1550nm
测试范围	0 ~ 75 db
校准波长	1310/1550nm
测试精度	0.25db
输出稳定性	0.05db/小时 ( @ 25 )
接口类型	fc/apc
光插入损耗测试	
校准波长	850/1300/1310/1550nm
测试范围	+3 ~ -80 dbm
测试精度	0.25db
显示分辨率	对数：0.001db；线性：0.001nw/ μ w/mw
测试模式	线形和非线性

接口类型	活动接口， fc/sc/st/通用 2.5mm/通用 1.25mm等适配器
总指标	
电源	ac 90-260v
工作温度	-5 ~ +55
外观尺寸	260x265x140mm
重量	3kg

本产品的加工定制是否，品牌是嘉惠，型号是JW3307A，测量精度是0.25dB，尺寸是260X265X140（mm），重量是3（kg），用途是用于光纤光缆、和光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试