

新一代化学变流多模式地暖管道清洗机，地热清洗机

产品名称	新一代化学变流多模式地暖管道清洗机，地热清洗机
公司名称	南京恒春地暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:移动式 水温:冷水
公司地址	南京市江宁区秣陵街道天元东路228号苹果都市大厦1幢1402室
联系电话	13218899557

产品详情

638经典型

第三代化学变流清洗机，在水泵体上方设计安装了一个304不锈钢分压.分流罐体，罐体内部设计巧妙，分为正压室.负压室，并在两室内外设计了三条变换水流方向的路径，从而可以轻松完成吸进清洗剂，循环清洗，排污三种清洗程序，清除污垢的效果比脉冲机好，深得北方水质比较硬的地区客户的赞许和欢迎。

配件及配件用法：

付款方法：【两种方案任选一种】

【1】支付宝付款；

【2】预打300元定金，货到后，付清余款。

售后服务：

【1】一年内正常使用损坏免费维修；

【2】一年后终身有偿维修；

【3】水泵有使用痕迹，影响二次销售，只负责维修，不可退换。

亲，请记住我们的售后服务电话025--66772188,--68621836，一次买机器。永远是朋友。不论什么时候，只要你联系我们，我们都会提供及时周到的服务。

2009年10月28日，中央电视台播出《积垢影响供暖，及时清洗地热管道》的新闻使广大地暖用户对地暖的定期维护清洗有了更为深入的认识。地暖管道在使用一段后，管道内壁会有大量粘泥、细菌及水垢的产生，附着在管道内壁，形成管道堵塞，导致水流循环不畅、散热不够，严重影响供暖温度及效果。有资料表明地暖在使用一年后，地暖管的内壁每增加1mm的污垢，就会导致供热室内温度下降6。加装在分集水器前端的过滤器，只能解决大颗粒的污染物锈垢，对地暖系统的保护有一定作用，但对水垢、淤泥锈垢、菌藻是不起作用的。解决地热采暖管路结垢问题的根本方法只有对地热采暖管路进行定期清洗。清洗万家地暖,赚尽无限财富! 南京恒春地暖设备有限公司-----地暖管道清洗项目招商-----新一代水地暖管道清洗机【自主知识产权】+水地暖管道清洗剂,配套服务，免费加盟！

【一】项目前景：每人一天可轻松清洗4户地暖，每户地暖平均按4路集分水器计算，每路100元清洗费，每人每天可收入1600元，除去成本40元，可得净利1560元，每月可获净利46800元。如果你组织一个清洗队伍，一个月将获利几十万元甚至上百万元。 【二】项目根据:

地暖管道在使用一段时间后，管道内壁会有大量粘泥、细菌及水垢的产生，附着在管道内壁，导致水流循环不畅、传热不好，严重影响供暖温度及效果。有资料表明：地暖每使用一年，地暖管内壁会增加1mm的粘泥和污垢，每年会导致供热效果下降3-6。这不仅影响了地暖的正常使用，而且也造成了能源的浪费。到目前为止，地暖业界还没有找到有效的清洗地暖管道的方法。

【三】项目内容

新一代地暖管道清洗机，高效地暖管清洗剂是我公司经过多年研究和实践的结晶，国家知识产权局发文受理了地暖管道清洗机的实用新型专利【目前在办理中】，现在运用到产品中，回报社会。

1.恒春地暖新一代管道清洗机，适应各种地暖管道设计；操作简单，按照说明书和机器面板指示，几分钟就可学会。

2.恒春高效管道清洗剂，主要成分是美国农业部允许在食品类使用的酸洗剂，以及增效剂.管道保护剂，清污彻底，保护管道，安全排放。

【四】清洗方法

- 1.连接，将本公司新一代多腔变流.多模式切换水地暖管道清洗机，上右侧红接头用软管接到分水器上；下面泵体接红接头用软管接到地暖集水器上；
- 2.泵内充水，将清洗机自来水接口用软管接到自来水上，打开自来水球阀和循环清洗中枢球阀开始充水，当压力表指针到0.2兆帕为好；
- 3.吸进清洗剂，用本公司高效地暖管道清洗剂1袋（500g），倒入塑料提桶内，按1：20加水稀释搅拌后，4分软管一头放入清洗剂桶内，一头接右边吸进清洗剂接口，关闭循环清洗球阀，开启排污球阀，开启清洗泵电源开关，清洗剂将自动吸入地暖管道。待桶内清洗剂吸完后，关闭清洗泵电源开关；
- 4.循环清洗，关闭排污球阀.关闭自来水球阀.开启循环清洗球阀.开启高效清洗机电源，便可循环清洗，运行两小时，结束循环清洗；
- 5.排污，开启排污球阀，接通自来水并开启自来水球阀，关闭循环清洗球阀，开启高效清洗机电源开关，开始排污，直至排污球阀有清水流出，排污结束；
- 6.恢复正常供暖，卸下清洗机连接集分水器的管接头，恢复地暖原来设置，恢复正常供暖。

【五】超低价格

- 1.恒春新一代地暖管道清洗机：1380--1980元/台【型号不同，价格不同】；
- 2.恒春高效管道清洗剂：13元/袋[一袋够一户清洗用]。购买机器者可获得最低优惠价9元/袋。

【六】招商方法

1.无需加盟费；

2.无需保证金；

3.全国每县.区只供货给一家，实行保护性经营；

南京恒春地暖设备有限公司 网址：<http://www.njhcdn.com>

售后服务电话：025--66772188,025--68621836

本产品的加工定制是是，类型是移动式，水温是冷水，移动方式是轮式拖动式，型号是638经典型，喷射压力是0.6-0.8（Mpa），射程是30（m），吸水高度是5000（mm），品牌是恒春，用途是商用，规格是500*300*400mm，地暖清洗是化学变流多模式