

**自来水专用防水锤压力传感器

产品名称	**自来水专用防水锤压力传感器
公司名称	西安美特传感器有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式: 加工能力:年10万台套 主要加工设备:大中小自动压力台, 老化高低温箱
公司地址	西安市碑林区长安北路新文巷10号骊马豪城D座702室
联系电话	86 029 68699594 18602901583

产品详情

专用于自来水管道的的水压检测，防水锤结构，能防止管道瞬间产生的高压对变送器核心部件压力传感器的冲击，大大变送器的使用寿命。

技术参数

项目	数值		备注
压力量程	在0.5mpa.....60mpa之间的一切压力范围		1mpa 145psi
过载压力	1.5倍额定压力		
破坏压力	3倍额定压力		
精度	0.5%f.s		
稳定性	典型值0.5%f.s, 最大值：1%f.s		
使用温度	- 40 ~85		
补偿温度	- 10 ~70		
介质兼容性	与0cr18ni9ti和陶瓷兼容的所有腐蚀性介质		
电器性能	二线制	三线制	
输出信号	4~20ma	0~5v	0~10v
供电电源	10~30vdc	10~30vdc/ac	12~30vdc/ac
负载电阻	(u-10)/0.02(?)	> 20k?	
绝缘	> 100m?@50v		
电器连接	接插件din43650，外壳防护ip65		赫氏曼插头

	航空插头gx16-7，外壳防护ip45	快接插头
	防水出线（五级防水密封），外壳防护ip68	
压力接口	m20 × 1.5，g1/2，g1/4，npt1/2	
响应时间	10ms	
压力形式	表压型、密封表压型g、绝压型a	
认证项目	欧盟电器安全标准ce	
电磁兼容性	电磁放射：en50081-1/-2；电磁灵敏度：en50082-2	

提供详细的产品技术要求

iso9002,ce

本产品的加工贸易形式是任何形式，加工能力是年10万台套，主要加工设备是大中小自动压力台，老化高低温箱，加工设备数量是30（台(套)）