

# 真空净油机 真空滤油机 全自动离心式滤油机 食用油滤油机

产品名称	真空净油机 真空滤油机 全自动离心式滤油机 食用油滤油机
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 样式:立式 适用对象:油
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

## 产品详情

详情请咨询24小时服务热线13783651590！

离心式滤油机工作原理：该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓产生的离心力使渣子和油分离，达到液固分离。当转鼓在停止旋转时净油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时在火上做实验，不起沫，不溢锅离心式滤油机特点:1.过滤速度快,每3-5分钟过滤一次,每次滤油量20-25kg,每1000kg过滤量清一次油渣,操作方便.2.和其它设备相比,长期使用无需任何耗件,更无滤布清洗和滤布消耗。3.省电,启动电源，加入毛油后断掉电源，利用转鼓产生的离心力进行油质过滤，转鼓静止后净油流出。4.使用效果优于其它一切过滤设备,如板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦,气压过滤过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷,使用该离心式过滤机没有耗件购置，省电省时，效果好，油质纯净度高，色泽清亮，可直接罐装出售或直接食用。5.离心式精滤机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏,有很多同行半途而废终端。而我厂科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油.离心式滤油机特点:1.过滤速度快,每3-5分钟过滤一次,每次滤油量20-25kg,每1000kg过滤量清一次油渣,操作方便.2.和其它设备相比,长期使用无需任何耗件,更无滤布清洗和滤布消耗。3.省电,启动电源，加入毛油后断掉电源，利用转鼓产生的离心力进行油质过滤，转鼓静止后净油流出。4.使用效果优于其它一切过滤设备,如板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦,气压过滤过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷,使用该离心式过滤机没有耗件购置，省电省时，效果好，油质纯净度高，色泽清亮，可直接罐装出售或直接食用。5.离心式精滤机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏,有很多同行半途而废终端。而我厂科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油.如有疑问请拨打13783651590！

本产品的原理是离心式过滤法，样式是立式，适用对象是油，滤料类型是离心滤油，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是泰航，型号是500型，额定流量是500（m<sup>3</sup>/h），工作压力是0（Mpa），工作噪声是0（dB），进出口管径是0（mm），破乳化值是0（min），清洁度是0（NAS），外形尺寸是见说明（mm），整机功率是2.2（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,食品