

# CFG桩机液压专用油缸 工程用液压缸

产品名称	CFG桩机液压专用油缸 工程用液压缸
公司名称	山西榆次液压件厂
价格	.00/个
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:侧法兰（矩形） 型号:HSG-K-01-140/110E
公司地址	中国 山西 晋中市 榆次区王湖路52号
联系电话	86 0354 3037246 13903548521

## 产品详情

类型	工程用液压缸	安装形式	侧法兰（矩形）
型号	HSG-K-01-140/110E	压力范围	16（MPa）
品牌	YUYE	适用范围	桩机
产品别名	桩机支座油缸	速度范围	1.33~1.46~2（m/s）
最大冲程	1900（mm）	缸径	140（mm）
杆径	110（mm）	速比	2

### hsg型工程用液压缸

概述：hsg型工程用液压缸是液压系统中作往复运动执行机构。液压能通过液压缸转化成机械能，可实现主机中规定的各项动作的自动控制。主要用于工程机械、起重、运输机械及工程车辆液压传动系统中。

技术规格												
型号	缸径m m	活塞杆直径/mm										最大行程 (s)
		速比1.3 3	速比1.4 6	速比2	速比:1.33		速比:1.46		速比:2			
					推力/n	拉力/n	推力/n	拉力/n	推力/n	拉力/n		
hsg 01-40/de		40	20	22	25	20100	15070	20100	14010	20100	12270	速比1.33s 8d 速比1.46s 10d 速比2s 12d( d-缸径)
hsg 01-50/de		50	25	28	32	31400	23550	31400	18560	31400	15010	
hsg 01-63/de		63	32	35	45	49870	37010	49870	34480	49870	24430	
hsg 01-80/de		80	40	45	55	80420	60320	80420	54980	80420	42410	
hsg 01-90/de		90	45	50	63	101790	76340	101790	70360	101790	51900	

hsg 01-100/de	100	50	55	70	125660	94240	125600	87650	125660	64060
hsg 01-110/de	110	55	63	80	152050	114040	152050	102180	152050	71600
hsg 01-125/de	125	63	70	90	196350	146480	196350	134770	196350	94500
hsg 01-140/de	140	70	80	100	246300	184730	246300	165880	246300	120600
hsg 01-150/de	150	75	85	105	282740	212060	282740	193210	282740	144280
hsg 01-160/de	160	80	90	110	321700	241270	321700	219910	321700	169600
hsg 01-180/de	180	90	100	125	407150	305370	407150	281500	407150	210800
hsg 01-200/de	200	100	110	140	502660	376990	502660	350600	502660	256300
hsg 01-220/de	220		125	160	608200		608200	411860	608200	286500
hsg 01-250/de	250		140	180	785600		785600	539100	785600	378200

注： 用户所需s大于表中规定的最大行程时，双方协商解决。

标准系列液压缸：重型冶金液压缸、工程机械液压缸、拉杆式液压缸、单双作用多级缸、摆动液压缸、转角夹紧缸。标准系列气缸：单动型、复动型气缸、多位置复动型气缸、双轴可调行程型复动型气缸、qga(b)、sc系列气缸、jb系列缓冲气缸、qgy薄型气缸、气液增压缸、摆动气缸等。数字液压缸：数字控制直线液压缸、数字控制摆动缸（可以数字输入及实现本摆动缸最大摆度以下的任何角度）。非标系列：方坯、线棒材液压剪；气液增压缸、增速缸；弹簧夹紧缸；不锈钢液压缸；微型液压缸；刹车制动器缸；伺服压上缸、压下缸；变速缸；高速缸；串连缸；并联缸；同步缸；液压镐；液压机；钢包滑动水口油缸；液压滑环（旋转接头）；液压电梯；升降平台；大型液压站；液压动力包；伺服比例系统及机电、液、微机控制一体化成套装置。