

# 高效真空注油机 立式

产品名称	高效真空注油机 立式
公司名称	上海仁谦电气有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 样式:立式 适用对象:液压油、变压器油、抗燃油等机械油
公司地址	上海市松江区中山西路174号2幢997室
联系电话	13916568286

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	液压油、变压器油、抗燃油等机械油	性能	精密过滤、高效过滤
品牌	桂森	型号	gsl
额定流量	不限 ( m3/h )	工作压力	0.4 ( mpa )
工作噪声	72 ( db )	进出口管径	15-60 ( mm )
破乳化值	15 ( min )	清洁度	6级 ( nas )
外形尺寸	1000*700*1150 ( mm )	整机功率	15 ( kw )
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工

gsl-系列高效真空注油机采用高效真空及国际领先的立体蒸发技术、结合多项最新专利技术，能在不停电、不停产、不换油、变压器带电运行的情况下，高效脱水、脱气、除杂，提高油的耐压强度和油品质量，使废油完全恢复国家新油标准，同时保证电力设备的安全运行。

广泛适用于电厂、电站、电力公司、变压电工、铁路、石化、冶金等领域，是电力部门及工矿企业等处理不合格变压器油、互感器油、开关油等各类绝缘油的专业设备，也是对电力设备进行真空注油、干燥电力设备潮气的最佳选择。

gsl-系列小巧、轻便、体积小、重量轻。美名为滤油机中的玲珑珠。特别适用于山区或工况条件差且交通运输不便野外作业。

技术参数：

指标名称	单位	gsl-10	gsl-20
流量	l/min	10	20

工作真空度	mpa	-0.06~-0.095	
工作压力	mpa	0.3	
油击穿电压	kv	50	
油中含水量	ppm	5	
油中含气量	%	0.1	
含杂质粒度	$\mu m$	10	
无故障工作时间	h	4000	
恒温控制范围		10-100	
连续工作时间	h	150	
电源		50hz 220v	
工作噪声	db(a)	60	
电加热功率	kw	3	6
总功率	kw	3.6	7.1
进（出）口管径	寸	1/2 "	3/4 "
设备重量	kg	80	90

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是液压油、变压器油、抗燃油等机械油，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是桂森，型号是GSL，额定流量是300-1200（m<sup>3</sup>/h），工作压力是 0.4（Mpa），工作噪声是 72（dB），进出口管径是15-60（mm），破乳化值是 15（min），清洁度是 6级（NAS），外形尺寸是1000\*700\*1150（mm），整机功率是15（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,选矿，产品单价是32800.00