

# 总磷测定仪（标配12孔消解仪）

产品名称	总磷测定仪（标配12孔消解仪）
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维欣 型号:6B-70型
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室：010-51285949 传真：010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

## 产品详情

### 主要功能

中文液晶显示，流行模具设计，透明防护盖，防腐耐酸，安全美观，3组定时系统可供3人同时实验。

准确测定各种水中总磷的含量，浓度直读。

内存4条标准曲线，96条可自行修改并保存。

仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线。

可精确存储2000个数据的详细信息（测定时间、参数、数值）。

打印当前数据和存储数据。

### 技术指标

1、消解温度：120 ± 1 自动控温、定时。

2、消解时间：30分钟。

- 3、测定范围：0.02~10mg/l（选择不同曲线）。
- 4、测定时间：35~50分钟。
- 5、样品个数：12个样品（9/12/20/25用户选配）。
- 6、光度稳定性：0.001a/10min。
- 7、重复性：±5%。
- 8、测量误差：±5%。
- 9、温度示值误差：±5%。
- 10、温场均匀性：2 。
- 11、消解时间示值误差：±2%。
- 12、曲线参数:内置4条标准曲线，96条自定义曲线。
- 13、记录存储：可存储2000个测定结果。
- 14、环境温度：5~40 。
- 15、环境湿度：相对湿度<85%（无冷凝）。
- 16、工作电源：ac220v ± 10%/50hz。

本产品的加工定制是是，品牌是维欣，型号是6B-70型，测量范围是543，测量对象是657，测量精度是658，工作温度是86（ ），尺寸是6（mm），重量是48（kg），适用范围是7