

工业双门烤箱 富兴 FU999

产品名称	工业双门烤箱 富兴 FU999
公司名称	东莞市寮步富兴五金机械加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:富兴 型号:FU999
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市莞城莞太路戴屋庄路口
联系电话	086-076983329239 13602394495

产品详情

温度波动度：	0.5 ()	工作室尺寸：	1000x1000x1000 (mm)
型号：	gc-1900	适用范围：	电子，电器，塑料行业
品牌：	东莞富兴	控温方式：	pid微电脑控制
温度均匀度：	1 (%)	温度范围：	常温-200 ()
加工定制：	是		

特点：外采用secc钢板、精粉体烤漆处理；内采用sus不锈钢 全新耐高温长轴心马达 涡轮风扇
 耐高温纤维 超温保护：强负载自动断电系统 循环方式：强制水平送风循环 加热方式：pid+s.s.r
 温度范围：室温+20~500 温控器：pid微电脑控制 计时器：温到计时；时间到切断加热电流
 本机台另备有400 型烘箱，可供选择执行与满足标准及试验方法
 gb11158-89 高温试验箱技术条件 gb2423.2-89 高温试验方法规格

型号	内部尺寸w *h*d(cm)	外部尺寸w *h*d(cm)	升温时间	精确度()	均匀度(%)	电源60hz	电流(kw)	栅片	备注
gc-1900a	40*45*40	73*114*72	rt~500 25分钟	约 ± 1.0	± 2	220v , 1ph	2.2	2	
gc-1900b	50*60*50	82*127*72	± 1.0	± 2	4.6	2			
gc-1900c	60*80*50	83*148*68	± 1.5	± 2	6	4			
gc-1900d	60*90*50	92*158*83	± 1.5	± 2	5.5	4			
gc-1900e	100*100*10	132*170*12	± 1.5	± 3	380v , 3ph	8	4	双门	

0 5

gc-1900f	90*120*50	122*190*83 ± 1.5	± 3	7	5	双门
gc-1900g	120*90*50	150*158*83 ± 1.5	± 3	7	4	双门

一、箱体结构尺寸

1.内尺寸 (w*d*h) mm :

2.外尺寸 (w*d*h) mm : 如图

3.控制箱 : 位于机台上部 , 方便操作 , 维修方便

4.门、门扣 : 单门 , 采用专利扣2组 , 松紧可调 , 方便安全

5.铰链 : 采用2组 , 坚固耐用

6.内胆材质 : 优质耐高温不锈钢sus430

7.外箱材质 : 钢板粉体静电烤漆 (米黄色) 涂装采用酸洗脱脂与皮膜处理与采高黏着力液体喷涂

8.保温材质 : 采用优质高温耐热岩棉 (最高耐温700) ,保温性能佳 , 节能省电 , 环保无污染

9.炉门保温材质 : 高温耐热岩棉 (最高耐温700) , 配备硅胶门条 , 有效防止热量流失 , 保持温度平稳 , 节能效果佳

10.分层 : 按客户分层 , 不锈钢冲孔盘 , 孔径12毫米 , 底部附加强筋。

11.配可调节的脚杯和可移动脚轮

本产品的加工定制是是 , 品牌是富兴 , 型号是FU999 , 用途是干燥、烘焙、热处理 , 外形尺寸是1.43*1*1.5米 , 重量是300 (Kg) , UV主峰波长是1200*800*1200MM , 功率密度是0-5 , 总功率是13KW